



24V DIP Relais DIL Reedrelais 1xSchliesser Spule 2kOhm




2,75 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Meder

Bestell-Nr.: 47-826-00420



24V Relais DIP Relais DIL Relais Reedrelais Spule 24V 1xEIN = 1x Schliesser Spule 24V 2KOhm

24V DIL Relais bzw. DIP Reedkontaktrelais im DIP-Gehäuse

- Flachprofil mit einem Schließer, ohne Diode
- Eigenschaften: 1 Schließer · umpreßt · fluxdichte Ausführung
- zum Einstecken in eine 14-polige DIP-IC-Fassung geeignet
- RM: 2,54mm
- TTL-Ansteuerung möglich

Technische Daten:

- Spule 24Vdc 2000-Ohm = 12mA
- Isolationswiderstand (Spule / Kontakt): 100-GOhm
- Isolation (Spule / Kontakt): 1500 V DC
- Betriebstemperatur: - 20 ... + 70 °C
- Schaltzeit (inkl. Prellen): 0,5 ms
- Abfallzeit: 0,1 ms
- Vibrationsfestigkeit (50 ... 500 Hz): 20 G
- Löttemperatur / -zeit: 260 °C / 10 s
- Schaltkontakt: Kontaktwiderstand: 150mOhm
- Schaltleistung, max.: 15 W Schaltspannung, max.: 200 V DC
- Schaltstrom, max.: 1,0 A
- Strom bei geschlossenen Kontakte 1,25 A
- Durchbruchspannung, min.: 250 V DC
- Magnetsystem: Spulenausführung: ungepolt, monostabil