



5V DIP Relais DIL Reedrelais 1xSchliesser Spule 500-ohm




2,75 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Meder

Bestell-Nr.: 47-826-00400



5Volt DIP Relais Minirelais DIL Relais 5V 1xSchliesser (1xEIN) Spule 500ohm

5V Relais DIP Relais DIL Relais Platinenrelais Reedkontaktrelais im DIL- bzw. DIP-Gehäuse

- Flachprofil mit einem Schließer, ohne Diode
- Eigenschaften: 1 Schließer · umpreßt · fluxdichte Ausführung
- zum Einstecken in eine 14-polige DIP-IC-Fassung geeignet
- RM:2,54mm · TTL-Ansteuerung möglich

Technische Daten:

- **Spule 5Volt DC typisch Nennspannung 5Volt (Ansprechbar ab: 3,5V.... max 8V)**
- Spule 500-Ohm = 10mA bei 5V DC
- Isolationswiderstand (Spule / Kontakt): 100-GOhm / Isolation (Spule / Kontakt): 1500 V DC
- Betriebstemperatur: - 20 ... + 70 °C
- Schaltzeit (inkl. Prellen): 0,5 ms / Abfallzeit: 0,1 ms
- Vibrationsfestigkeit (50 ... 500 Hz): 20 G
- Löttemperatur / -zeit: 260 °C / 10 s
- **Schaltkontakt: Kontaktwiderstand: 150mOhm**
- **Schaltstrom, max.: 1,0A Schliesserkontakt)**
- **Schaltleistung, bis max.: 15Watt**
- Schaltspannung bis max.: 200V AC/DC
- Strom bei geschlossenen Kontakte 1,25 A
- Galvanisch getrennter Kontakt
- Durchbruchspannung, min.: 250 V DC
- Magnetsystem: Spulenausführung: ungepolt, monostabil

Bei Verwendung als 5Volt Hutschienenrelais empfehlen wir folgende optionale Komponenten

- 47-826-00400 = 5Volt DIP Relais (1 Stück)
- 39-796-00010 = 3polige Printklemmen (2 Stück)
- 44-815-00006 = Lochrasterplatine Universal (1 Stück)
- 52-625-02200 = Hutschiene Gehäuse 1TE Modulgehäuse DIN Rail Gehäuse TS35