SUB-D 25pol Stecker Lötkelch 2-reihig

block pricing

Menge	Stückpreis
bis 9	**0,80 €***
ab 10	**0,75 €***
ab 25	**0,70 €***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 40-871-00005





25pol Sub-D Stecker mit Lötkelch D-Sub 25pol Stecker Lötversion

25pol Sub-D Stecker mit Lötkelch

Der wohl gängiste und üblichste 25pol Sub-D Stecker auf der Welt

- 2-reihige Kontaktanordnung
- vergoldete Kontakte, Rückseite Lötkelche
- Kontaktbelastbeit je bis 1A
- Anschluss Lötkelche Art Stiftleiste
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) 1A
- Betriebstemperatur -40 °C - 70 °C
- Material (Anschluss) Messing, verzinnt
- Material (Gehäuse) Stahl, vorne vernickelt und hinten verzinnt
- Material (Isolation) PBT
- Material (Steckbereich) Messing, vergoldet
- Montage Löt- Kabelmontage
- Polzahl 25
- Spannungsfestigkeit 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 500 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 30 mOhm
- Brennbarkeitsklasse UL94V-0
- Verpackungsart Kunststoffschale
- passende Hauben etc. siehe Zubehör Register