




SUB-D 9pol Stecker Stiftleiste 90grad 2-reihig für die Leiterplattenmontage



block pricing

Menge

bis 11

ab 12

ab 24

Stückpreis

1,00 €* **0,95 €*** **0,92 €***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 40-871-00080

9polige D-Sub-Stiftleiste abgewinkelt Euro Standard für Platine Leiterplatte + 90grad abgewinkelt Euro Standard für die Leiterplattenmontage + Art Stiftleiste Euro Standard 10,2mm erste Reihe Ausführung mit Bolzen UNC 4-40 + Ausrichtung abgewinkelt + Betriebsstrom (Nom.) 1,5A + Kunststoffgefasst mit vergoldeten Kontakten

9pol D-Sub Stiftleiste 90grad abgewinkelt Euro Standard für die Leiterplattenmontage

9polige D-Sub- bzw. Sub-D Stiftleiste Stecker (male)

- üblichster Printstecker für die Leiterplattenmontage
- vergoldete Kontakte
-

Anschluss : Lötkontakte

- Art Stiftleiste Euro Standard 10,2mm erste Reihe

- Ausführung mit Bolzen UNC 4-40
- Ausrichtung abgewinkelt
- Betriebsstrom (Nom.) 1,5A
- Kunststoffgefasst mit vergoldeten Kontakten
- Mit Befestigungsbolzen Gewinde UNC 4-40
- Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +70°C
- **Zeichnung siehe weitere Bilder !**
- Farbe derzeit schwarz
- Material (Anschluss) Kupferlegierung, verzinkt
- Material (Gehäuse) Stahl, vernickelt
- Material (Isolation) PBT
- Material (Steckbereich) Kupferlegierung, selektiv vergoldet
- Montage Leiterplattenmontage Polzahl 9
- Spannungsfestigkeit 500Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 1000-Mohm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20mOhm
- Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
- Lötverfahren Wellenlöten oder Handlöten
- Verpackungsart Kunststoffschale oder lose