



SUB-D 44pol Buchse Lötkelch HD 3-reihig



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

Stückpreis


2,85 €*

2,45 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 40-871-00150



44pol Sub-D Buchse HD 3-reihig 44pol Sub-D Buchse bzw. 44pol HD D-Sub Buchse

44pol Sub-D Buchse bzw. 44pol HD D-Sub Buchse

- Buchse (female) 44-polig 3-reihig
- Rückseitig Lötkelch
- Abmessung: B:53mm H:12,5mm (siehe auch weitere Bilder Zeichnung)
- Art High Density Buchsenleiste
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) 1A je Kontakt
- Betriebstemperatur -40 °C - 70 °C
- Material (Anschluss) Messing, verzinkt
- Material (Gehäuse) Stahl, vorne vernickelt und hinten verzinkt
- Material (Isolation) PBT
- Material (Steckbereich) Messing, vergoldet
- Montage Löt-, Kabelmontage
- Polzahl 44
- Spannungsfestigkeit 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 500 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 30 mOhm
- Brennbarkeitsklasse UL94V-0
-
- passende Hauben aus der 25pol. Standard Serie z.B. 40-871-00055 siehe Zubehör-Register