



## SUB-D 44pol Stecker Lötkelch HD 3-reihig




**3,30 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MSL

Bestell-Nr.: 40-871-00155



44pol Sub-D D-Sub Stecker HD 3-reihig

### 44pol Sub-D Stecker HD bzw. HD D-Sub-Steckverbinder

- Stecker (male) 44-polig 3-reihig
- Rückseitig Lötkelch
  
- Abmessung: Frontpanel B:53mm H:12,5mm ( siehe auch weitere Bilder Zeichnung )
- Anschluss Lötkelche
- Art High Density Stiftleiste 3-reihig
- Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) 1A je Kontakt
- Betriebstemperatur -40 °C - 70 °C
- Material (Anschluss) Messing, verzinkt
- Material (Gehäuse) Stahl, vorne vernickelt und hinten verzinkt
- Material (Isolation) PBT
- Material (Steckbereich) Messing, vergoldet
- Montage Löt- bzw. Kabelmontage
- Polzahl 44
- Spannungsfestigkeit bis 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 500 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 30 mOhm
- Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
  
- passende Hauben aus der 25pol. Standard Serie z.B. 40-871-00055 siehe Zubehör-Register