



SUB-D 9pol Buchse PRINT gerade 2-reihig



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

ab 25


Stückpreis

0,50 €***0,44 €*****0,37 €***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 40-871-00310



9pol sub-D D-Sub Buchse Printversion, 9pol Sub-D bzw. D-Sub Buchse für die Leiterplatte (Platine)

9pol Sub-D bzw. D-Sub Buchse für die Leiterplatte (Platine)

- 2-reihige Kontaktanordnung
- gerade Printstifte (kein Lötkehl) Durchmesser ca.: 0,5mm
- Abmessung: B:30,85...31,5mm H:12,55mm siehe Zeichnung weitere Bilder
- Anschluss Lötpins gerade
- Art Buchsenleiste Ausrichtung gerade
- Betriebsstrom (Nom.) 1A
- Betriebstemperatur -40 °C - 70 °C
- Material (Anschluss) Messing, verzinkt
- Material (Gehäuse) Stahl, vorne vernickelt und hinten verzinkt
- Material (Isolation) PBT
- Material (Steckbereich) Messing, vergoldet
- Montage Leiterplattenmontage
- Polzahl 9
- Spannungsfestigkeit bis 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 500 Mohm
- Kontaktwiderstand (Max.) 30 mohm
- Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
- passendes Zubehör siehe (Zubehör-Register)