



SUB-D 37pol Stecker PRINT 90grad US-Norm 7,2mm



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

ab 25

Stückpreis

2,00 €*


1,90 €*

1.79 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 40-871-00460



37pol Sub-D D-Sub Stecker Printversion 37pol Sub-D Stecker gewinkelte D-Sub Stecker für die Leiterplatte

37pol Sub-D Stecker gewinkelte D-Sub Stecker für die Leiterplatte

- vergoldete Kontakte
- Der Abstand zwischen Gehäuse und 1.Kontaktreihe beträgt ca. 7,2mm. (US-Norm)
- Abm.: B: 69,5mm H: 12,5mm T: 12,5mm Gesamttiefe: 18,5mm
- Anschluss Lötpins
- Art Stiftleiste
- Ausführung mit Bolzen UNC 4-40
- Ausrichtung abgewinkelt
- Betriebsstrom (Nom.) 1,5 A je Kontakt
- Betriebstemperatur -40 °C - 105 °C
- Material (Anschluss)
- Kupferlegierung, verzinkt
- Material (Gehäuse) Stahl, vernickelt
- Material (Isolation) PBT
- Material (Steckbereich) Kupferlegierung, vergoldet
- Montage Leiterplattenmontage
- Polzahl 37
- Spannungsfestigkeit 500 Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 1000 MOhm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20 mOhm
- Brennbarkeitsklasse UL94V-0
- Lötverfahren Wellenlöten

- passendes Zubehör siehe (Zubehör-Register)