



4pol Netzsteckerdose 3pol+PE IP67 bis 400VAC 16A oder 250VDC 10A



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

ab 20

ab 50

Stückpreis

6,40 €*

6,10 €*

5,90 €*

5,70 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hirschmann

Bestell-Nr.: 39-855-00130



4pol IP67 Buchse, 4-polige Dose mit Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade Netzsteckerdose Einbaudose

4pol Dose Einbaudose mit Flansch und Runddichtung geeignet für 4pol Stecker (siehe Zubehör) nach Schutzart IP67. Einsatz raue Umgebung wie Maschinenbau, Krahn, Outdoor usw. Extrem robust. Durch das Gewinde ist der Stecker gesichert gegen rausrutschen auch bei Erschütterungen

- 4-polig = Polzahl 3 + PE = 4 Kontakte
- Leitungsver schraubung M 22x2
- Leitungsdurchmesser 6mm bis 12mm
- Leitungsquerschnitt max. 1,5qmm
- **4 x Schraubkontakte Rückseitig**
- Gehäusefarbe schwarz

Technische Daten:

- Stiftdurchmesser 2 mm
- Typischer Einsatz 230VAC oder 400VAC
- Bemessungsspannung DC 250V bzw. AC 400V
- Bemessungsstrom DC 10A bzw. AC 16A
- Durchgangswiderstand $\leq 3 \text{ m}\Omega$
- Anschlußart schrauben
- Gehäusebefestigung Flansch
- **Industrietauglich durch Staub- und Wasserschutz**
- Umgebungsbedingungen: Schutzgrad (IEC 60529) IP67
- Verschmutzungsgrad 3
- Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C

Passendes Zubehör wie Stecker Kupplung Dose usw. siehe (Zubehör-Register)