



24V Relais Bistabil mit 2-Spulen 2xUM Kontakte 8A 250Vac




6,25 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Schrack

Bestell-Nr.: 47-826-00790



24V Relais Bistabil 2xUM je 8A 250V

24V Relais Bistabil mit 2-Spulen

- Printversion RM:5,0mm als für Platinen bzw. Leiterplatten
- **2 Wechslerkontakte = 2xUM**
- Kontaktmaterial: AgNi 90/10
- Nennspannung: 250V je Kontakt
- Nenn-Schaltleistung (ohm.Last) max. 8A 250VAC
- **Schaltleistung, max. 2000VA**
- **Schaltleistung, max. 16A für 4Sek**
- Spulenausführung: **2x 24V Wicklungen, bistabil**
- **Spulen-Nennspannung: 24Vdc**
- min Uan dc = 16,8V / Uab dc = 16,8V / I = 27mA
- Spulenwert: je 886-Ohm
- Isolation (nach IEC 60664): C/250; B/400
- Verschmutzungsgrad: 3
- Überspannungskategorie: III
- Spannungsfestigkeit Spule/Kontakt: 5000Veff
- offener Kontakt: 1000Veff
- Luft- und Kriechstrecke: 10/10mm
- Temperaturbereich: -40...+85°C
- Vibrationsfestigkeit (30 ... 500 Hz): 3/5G
- Abm.: L: 29mm H: 15,7mm B: 12,7mm
- Zeichnung Belegung siehe weitere Bilder