



SSR Solid State Relais 230V bis 40A IN 3-32V DC Triac Ausgang



block pricing

Menge

bis 7

ab 8

ab 16

ab 32

ab 64

Stückpreis

20,95 €*

19,40 €*

18,30 €*


16,95 €*

15,50 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 47-825-00025



SSR Elektronisches Relais bis 40A Input 3-32Vdc SSR, Triac Relais, Halbleiterrelais, Elektronikrelais, Elektronischesrelais, Elektronisches Relais, Electronicrelais, Elektronische Lastrelais, Ersetzt unter anderen auch V23103-S2033-B105 oder V23103-S2032-B402 oder WGA3-12DZ25Z (ggf. einfach mit Litzen oder Drähten verbinden !)

SSR Elektr. Lastrelais Solid State Relais bis 40A belastbar

Ersetzt unter anderen auch V23103-S2033-B105 oder V23103-S2032-B402 oder WGA3-12DZ25Z (ggf. einfach mit Litzen oder Drähten verbinden !)

Elektronisches Relais (Solid State Relais) 1-phasig für Wechselspannung

- Triac Ausgang mit RC Entstörglied
- SSR Elektronisches Lastrelais(Solid State Relais) 1-phasig
- Triac Ausgang für Schaltschrankmontage oder Einbau in Verteiler, Gehäuse usw.
- Dieses SSR Ersetzt viele Arten von SSRs mit üblichen Optokoppler Eingangs Standards.
- Hockey-Puck Gehäuse mit Schraubkontakten
- Zum Schalten von Ohmschen Lasten, zb. Heizung und Lampen usw.
- auch für Induktive Lasten wie Motoren geeignet
- Ausgang auch für 12V 24V oder 48V DC Anwendungen geeignet
- Eingang - Ausgang galvanisch getrennt

Technische Daten:

- 3mm Status LED integriert
- **Ansteuerung Eingang: 3..32V DC**
- **Input Current kleiner < 40mA (Range 2-40mA max)**
- **Aus (Off) = kleiner 1VDC / Ein (ON) = 3..32V DC**
- Off Time: 0,5ms bei DC und 10ms bei AC
- On Time: 0,5ms bei DC und 10ms bei AC
- **Ausgang (Primär DC / AC)**
- **Lastausgang Einsetzbar im Bereich 30-240Volt AC oder 12-65V DC Gleichspannung**
- **Siehe auch weitere Bilder (Anschluß bzw. Schaltplan beachten)**
- **Somit auch Einsetzbar bei 230V AC typisch oder 115V AC**
- **oder auch 12V, 24V oder 48V Gleichspannung**
- Belastbarkeit bis **40A bei Ohmer Last**
- bei Kapazitive Last bis **60% Belastbarkeit 24A**
- bei Induktiven Lasten bis **40% Belastbarkeit 16A (Motoren)**
- Spitzensperrspannung: 600Volt / VoRm Vceo 1000V
- 4 Schraubklemmen
- Abmessungen: 57,2 x 44 x H: 36mm mit Klarsicht Schutzdeckel
- Temperatur Einsatzbereich: -30... 80°C