



Trafo 24VAC 48VA 2A mit Hohlstecker 5,5x2,1mm



32,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VCV

Bestell-Nr.: 93-808-20333

24V Trafo 24Vac 48VA max 2,0A 24V AC Wechselstrom Ausgang mit Hohlstecker 5,5x2,1mm ersetzt unter anderen Typen auch BMPA2420A, HKA2420, HKA2430, SD200A, PS2410AC, PS2420AC u.v.w.m. selber Leistung

24VAC Trafo Ersatztrafo 230V auf 24V AC Wechselstrom max. 48VA Leistung.

Typischer Einsatz Steuerungs- und Kameratechnik (z.B. Motordome, IR Scheinwerfer, 24VAC Verbraucher aller Art wie Steuerungstechnik, Halogenbeleuchtung, kleine Pumpen, Motoren usw.)

Technische Daten:

- Eingang: 230Vac 50Hz
- Ausgang 24Vac Wechselstrom ungestabilisiert
- Belastbarkeit max 2A bis 48VA (50Watt)
- 1,2m Anschlußschnur mit Hohlstecker 5,5x2,1mm
- 2pol Eurokabel Netzkabel fest Länge ca. 0,90m
- Einsatzbereich Innenräume (Indoor only)
- Kunststoffgehäuse Schwarz
- Klassischer AC/AC Kupfertrafo mit Tempertursicherung
- Temperatureinsatzbereich: +5...+40°C
- Abmessungen: B: 79mm H:67mm L:101mm L:135mm mit Knickschutz
- Gewicht: 0,6kg

INFORMATION für 24VAC Ersatzartikel = Bst Nr 93-808-20510 oder oder Bst NR 93-808-01433 , 93-808-20530 oder Bst Nr 93-808-20333 (Nr unter Suche eingeben oder siehe unter Register Ähnliche Artikel