SUB-D 25pol Stecker PCB PRINT 90grad 2-reihig EU 9,4

block pricing

Menge	**Stückpreis**
bis 9	**1,25 €***
ab 10	**1,15 €***
ab 25	**1,05 €***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 40-871-00225

25pol D-Sub Stecker Leiterplatte Print PCB, SUB-D 25pol Stecker PCB PRINT 90grad 2-reihig EURONORM 9,4

25pol Sub-D Stecker Print für Leiterplatten

- 9,4mm Euro-Standard
- 25-polig gewinkelter Stecker

- vergoldeten Kontakten

- Der Abstand zwischen Gehäuse und 1.Kontaktreihe beträgt ca. 9,4mm. (Euro-Standard)

- Abmessungen B: 53mm H: 12,5mm T: 14,5mm **(siehe auch Zeichnung weitere Bilder)**

- Gesamttiefe: 20,5mm

Weitere technische Daten:

- Anschluss Lötpins
- Art Stiftleiste
- Ausführung mit Gewinde UNC 4-40
- Ausrichtung abgewinkelt
- Betriebsstrom (Nom.) 1,5A
- Betriebstemperatur -40 °C - 105 °C
- Material (Anschluss) Kupferlegierung, verzinnt
- Material (Gehäuse) Stahl, vernickelt
- Material (Isolation) PBT
- Material (Steckbereich) Kupferlegierung, selektiv vergoldet
- Montage Leiterplattenmontage
- Polzahl 25polig
- Spannungsfestigkeit 500Vac
- Isolationswiderstand (Min.) 1000 Mohm
- Kontaktwiderstand (Max.) 20mOhm
- Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
- Lötverfahren Wellenlöten oder Lötkolben
- Verpackungsart Lose oder ab 25 in Kunststoffschale