



24V Netzteil 24V 650W 27A Case HRP Schaltnetzteil Eingang 85-264V



185,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-06100



24V 27A Netzteil CASE Form Eingang 230VAC

24V Netzteil Gleichspannung stabilisiert. Universal Hochleistungsnetzteil mit autom. Weitbereichseingang

Einsatz z.B. in folgenden Bereichen: Maschinenbau, 24V Schaltungen, LED-Technik, Steuerungen, Labor, Interface, 24V Motoren, Beleuchtung usw.

Technische Daten:

- Stromversorgung Spannung: 230Vac typisch
- Eingangsspannungsbereich: 85...264Vac (47...63Hz) or DC 120-370V
- Ausgangsspannung: **24Vdc** (einstellbar über Poto 21,6...28,8V)
- Belastbarkeit-Ausgang: **0-27A** = 648W
- Überspannungsschutz: Ausgang 115-135% (30-34,8V)
- Leistung: **650 Watt** bei 24 Volt 0-27A
- Restwelligkeit: 150mV
- Kurzschlußfest
- Überlastschutz
- Setup- / Rise Time: 1000ms, 50ms full load
- Hold UpTime: 16ms
- Line Regulation: +/- 0,2%
- **Soft-Start** mit Strombegrenzung
- Eingebauter **EMI-Entstörfilter**
- PFC Power Factor 0,94/230Vac
- **Hoher Wirkungsgrad 88%**
- 100% Burn-In Test unter Vollast
- **Parallelschaltung mehrere Netzteile: Nein nicht ausgelegt**
- Einsatz Temperaturbereich: -40°...+70°C
- **Integrierte Lüfter** mit Regelung: TRTH2 >50°C
- Schraubanschlüsse wie folgt:
- Input: 3-Klemmen = 2x (L/N) und 1x FG-Ground (PE)
- Output: 3x Plus 24V und 3x Minus 24V
- **Remote bzw. Fernsteueranschlüsse:** 4pol 1=DC-OK / 2=GND / 3=+S / 4=-S
- Integrierte Remote Sense Funktion
- Abmessungen B:105mm H:63,5mm T:218mm (230mm mit Klemmen)
- Am Netzteilboden befinden sich 4xM4 Gewinde zur Befestigung
- An der Netzteilseite befinden sich 4xM4 Gewinde zur Befestigung
- Gewicht: 1,6kg

Optionale Halter und Bef.Platten: 93-808-03220 + 93-808-03240 + 93-808-03230 or 93-808-03250 (siehe Zubehör-Register)