




Multifunktions Zeitrelais Hutschiene 1min-99h bis 2000W Zeitrelais 12V 24V 220V Schaltuhr



59,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Eltako

Bestell-Nr.: 99-100-06150

Multifunktions-Zeitrelais. Schaltuhr Hutschiene max 2Kanal 8-230V 1min-99h bis 2000W Zeitrelais Eltako. Sicherheit bei Stromausfall: Die eingestellten Parameter werden in einem EEPROM gespeichert und stehen daher nach einem Stromausfall sofort wieder zur Verfügung

Universelles Multifunktions-Zeitrelais. Digitale Präzision im Schaltschrank oder Hausverteiler. Digitale Verteilerschaltuhr bzw. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene (Hut-Schiene).

Besondere Merkmale:

- **verwendbar für 230Vac**
- **verwendbar auch im 12V oder 24V Bereich**
- 1x Wechslerkontakt Relaiskontakt
- Digitale Präzision im Schaltschrank
- Verteilerschaltuhr digital mit Multifunktion
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene (Hut-Schiene)
- 1-Kanal-Schaltuhr für Hausbeleuchtungs-Technik etc.
- **Universal-Spannung 8..12V...24V..110V..230Volt**

Sowohl die Funktion als auch die Zeiten werden mit Tastendruck eingegeben und digital auf einem LCD-Display angezeigt. Hierzu sind nur zwei Tasten zu bedienen. Bei der Zeiteinstellung lassen sich innerhalb der vorgewählten Zeitrahmen (0.1-9.9 oder 1-99 Sekunden, Minuten oder Stunden) alle Werte eingeben. Die längste Zeit ist 99 Stunden. 600 Zeiteinstellungen sind möglich. Die eingegebene(n) Zeit(en) wird (werden) ständig digital angezeigt. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch.

Technische Daten:

- LCD Display und Weitbereichseingang
- Zeitschaltuhr mit 18 Funktionen wie
- RV = Rückfallverzögerung (Ausschaltverzögerung)
- ARV = Ansprech- und Rückfallverzögerung
- AV = Ansprechverzögerung (Einschaltverzögerung)
- AV+ = Additive Ansprechverzögerung
- ARV+ = Additive Ansprech- und Rückfallverzögerung
- TI = Taktgeber mit Impuls beginnend (Blinkrelais)
- TP = Taktgeber mit Pause beginnend (Blinkrelais)
- IA = Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung und Impulsformer
- EW = Einschaltwischrelais
- AW = Ausschaltwischrelais
- EAW = Einschalt- und Ausschaltwischrelais
- ER = Relaisfunktion (Solange der Steuerkontakt geschlossen ist, schaltet der Arbeitskontakt)
- ES = Stromstoßschalter
- ESV = Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung und Ausschaltvorwarnung
- SRV = Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung
- IF = Impulsformer
- A2 = 2-Stufen-Ansprechverzögerung (Mit dem Anlegen der Steuerspannung beginnt der Zeitablauf T1 zwischen 0 und 60 Sekunden)
- Schaltzeit von 1min - 99 Stunden
- Anzahl der Speicherplätze 600
- 1 Kanal = 1 Wechslerkontakt (1x UM Relaisausgang)
- Staubschutzkappe
- Tagesprogramm Nein
- Jahresprogramm Nein
- Ferienprogramm Nein
- Taktgeberprogramm Ja
- Zyklusprogramm Ja
- Zufallsprogramm Nein
- Betriebsstundenzähler Nein
- Quarzgesteuert Ja

- Bei Stromausfall Gangreserve integriert Ja (läuft wie gewohnt weiter)
- **Sicherheit bei Stromausfall:** Die eingestellten Parameter werden in einem EEPROM
- gespeichert und stehen daher nach einem Stromausfall sofort wieder zur Verfügung
- Funkgesteuert Nein
- Stromversorgung/Weitbereichseingang: 8-230VAC
- AC bei Wechselspannung oder
- 10-230Vdc Gleichsspannung (also auch 12V oder 24V oder 48Vdc)
- Belastbarkeit Kontakt: 10A (1x Wechsler)
- Schaltleistung Glühlampen 2000W
- Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO 1000VA
- Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel 500VA
- Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv 1000VA
- Stand-by-Verlust nur 0,05-0,5 Watt
- Abmessungen: B: 18mm T:58mm
- Schraubklemmen bis 2,5qmm
- Abmessungen: B: 18mm T:58mm
- Montage auf übliche Hutschiene