



6V - 9V Netzteil 200W 26A CASE 6V 7V 7,5V 8V 9V




49,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-09120



6V 7V 8V 9V Netzteil 200W Leistung. Einstellbares Netzteil für Spannung 6Volt 7Volt 8Volt 9Volt Univ. Netzteil mit max 200W Leistung geschlossene Bauform (Case) mit Schraubanschlüssen. Geschlossene Bauform (Lochblechgehäuse) / Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung / Überlastschutz durch Abschalten und Re-Power-On / Variabel einstellbar durch integriertes Potentiometer. Betriebsspannung: 220-240V typisch Autom. Eingangsbereich: 88....264Vac (47-63Hz) oder 124V....370Vdc Leistung: 200Watt Ausgangsspannung: 7,5 Volt Gleichspannung stabilisiert. Spannungsjustierung: 6Volt...bis...9Volt über Poti / Ausgangsstrom 0 bis max. 26,7A bei 7,5Volt

6V 7V 8V 9V Netzteil 200W Leistung geschlossene Bauform (Case) mit Schraubanschlüssen

- Geschlossene Bauform (Lochblechgehäuse)
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Überlastschutz durch Abschalten und Re-Power-On
- **Variabel einstellbar durch integriertes Potentiometer**

Technische Daten:

- **Betriebsspannung: 220-240V typisch**
- Autom. Eingangsbereich: 88....264Vac (47-63Hz) oder 124V....370Vdc
- Leistung: 200 Watt
- Ausgangsspannung: **7,5 Volt Gleichspannung stabilisiert**
- **Spannungsjustierung: 6...9 Volt (Poti)**
- Ausgangsstrom **0 bis max. 26,7A bei 7,5 Volt**
- Geringe Restwelligkeit nur 150mV
- **Wirkungsgrad 89%**
- Kurzschlußfest
- Überlastschutz 105-135%
- Soft-Start mit aktiver Strombegrenzung
- Softstart = aktive Einschaltstrombegrenzung bereits integriert (active inrush current limiting) siehe auch weitere Bilder Blockschaltbild
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- Eingeb. Entstörfilter
- 100% Burn-In Test unter Vollast
- Überspannungs-Ausgangsschutz: 9,4..10,9V
- Setuptime: 1500ms / RiseTime: 50ms
- Hold Up Time: 8ms
- Temp. Einsatzbereich: **-30°...+70°C /**
- **Abmessung: L:215mm B:115mm H:30mm**
- Am Boden und seitlich befinden sich 4x M4 Gewindebuchse
- Seitlich befinden sich 2M4 Gewindebuchsen
- Für auf die Befestigung bzw. Aufnahme von Hutschienenclips
- Schraubklemmen:
- Eingang: L + N + PE
- Ausgang: 3x Minus (-)
- Ausgang 3x Plus (+)
- Gewicht: 0,72kg

passendes Zubehör wie Schienen, Halter oder IP65 Schutzgehäuse bzw. Einbaugehäuse = Bst.Nr.: 52-625-00870siehe Zubehör Register