



24V Netzteil 24V 10A 240W IP67 Dimmer 3in1 PWM 0-10V oder Poti Spannung nachstellbar



61,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-04510



24V Netzteil 240W 10A IP67 Dimmbar über externe 0-10V oder PWM oder 100Kohm Potentiometer

24V 10A Netzteil nach IP67 Norm Dimmbar 3-in-1

mit stabilisierter Ausgangsspannung von 24Vdc. Geeignet als Stromversorgung für industrielle Anwendungen (Maschinenbau, Steuerungen) als dimmbares LED Netzteil usw. Grundsollide verarbeitetes Netzteil. Belastbarkeit: 240 Watt = 10A bei 24Vdc (Gleichspannung). Kurzschlußfest durch Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiederstart (Restart). Over Load, Over Temperature protected, Übertemperaturschutz mit Leistungsreduktion, Over-Short Circuit protected.

- **Belastbarkeit: 240 Watt = 10A an 24V**
- **3 in 1 Dimmfunktion: möglich über 1-10V PWM oder externes 100K Poti**
- Feste Anschlusskabel
- Primär: 300mm Kabel 3 x 0,75mm² (flexibel)
- Sekundär: 300mm Kabel 2 x 1,5 mm² (flexibel)
- Kabel lässt sich nicht ausklemmen da vergossen
- Schutzart IP65 / SELV

Technische Daten:

- Eingangsspannung 230VAC 50/60Hz typisch
- Nenneneingangsspannung 90...305Vac 47-63Hz oder 127...431Vdc (Gleichspannung)
- Ausgangsspannung: **24Volt DC Gleichspannung stabilisiert**
- **Ausgangsleistung: 240Watt, Stromabgabe 0...10A**
- Aktive PFC Funktion
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 94%
- Schutz vor Überspannung, Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- Schutzklasse IP67 Indoor-Outdoor Funktion
- 3 in 1 Dimmfunktion: möglich über 1-10VDC, PWM oder externes 100Kohm Poti
- Kabeleingang für Dimmfunktion hierzu (DIM) + Blau und - Weiss
- Entspricht den weltweiten Sicherheitsstandards für Leuchten
- Schutzart IP67 / SELV u.a.
- RippleNoise: 150mV
- Arbeits- Umgebungstemperatur -40 bis +60 °C
- Gehäuse: ALU, Links und Rechts befinden sich jew. ein Kabeleinlass
- Kabel lässt sich nicht ausklemmen da fest vergossen
- 300mm Anschlusskabel
- Primär: 300mm Kabel 3 x 0,75mm² (flexibel)
- Kabel lässt sich nicht ausklemmen da fest vergossen
- Sekundär: 300mm Kabel 2 x 1,5 mm² (flexibel)
- Abmessungen: L:244,2mm (Korpus: 220,2mm) B:68mm H: 39mm
- Gewicht: 1,3Kg

Zusatzinformation / Optionales Zubehör erhältlich

- Jetzt nun auch erhältlich
- Bst Nr 99-300-00699 = Unterputz Dimmer Einsatz mit 0-10V Ausgang (Eingang 230-240V AC)
- Bst Nr 93-808-04512 = 12V 200W 16A Netzteil Dimmbar 3in1 (1-10V / Poti oder PWM)
- Bst Nr 93-808-04510 = 24V 240W 10A Netzteil Dimmbar 3in1 (1-10V / Poti oder PWM)
- ggf. passende wasserfeste Steckverbinder siehe unter Zubehör