



12V KFZ Relais 12V 200A 400A 1xEIN mit Schraubkontakten




99,80 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: PAC

Bestell-Nr.: 47-826-08000



KFZ Relais 12V 200A 400A 1xEIN mit Schraubkontakten + Hochleistungsrelais für 12V Technik alle Art wie KFZ / Boot / Caravan / LKW / Solaranwendung usw. Ideal als 12V Trennrelais zwischen Haupt-, und Zweitatterie usw. Erzeugt keinen Spannungsabfall bei Umschalten auf die Zweitatterie Ideal bei Installation von Zweit- oder Zusatzbatterien im Fahrzeug + Verhindert die Entleerung der Hauptbatterie + Technische Daten: 12V Hochleistungs Relais + Funktion 1x Ein/Aus (Schliesser) + Kontaktbelastbarkeit 200A Dauerstrom / 400A Spitzenstrom + Ideal als 12V oder 24V Trennrelais zwischen Haupt-, und Zweitatterie usw. + Der Relaiskontakt ist geeignet für den Einsatz in 12V oder auch 24V Systemen + Anschluss des Leistungskontakte über 2x M8 Bolzen + Anschluss Hauptkontakt über Ringkabelschuhe oder U-Schuhe + Anschluss der Spule Steuerkreises über 2x M5 Gewindebolzen

12V 200A Relais Hochleistungsrelais max 400A kurzfristig

Hochleistungsrelais für 12V Technik alle Art wie KFZ / Boot / Caravan / LKW / Solaranwendung usw.

- Ideal als 12V Trennrelais zwischen Haupt-, und Zweitatterie usw.
- Erzeugt keinen Spannungsabfall bei Umschalten auf die Zweitatterie
- Ideal bei Installation von Zweit- oder Zusatzbatterien im Fahrzeug
- Verhindert die Entleerung der Hauptbatterie

Technische Daten:

- 12V Hochleistungs Relais
- Funktion 1x Ein/Aus (Schliesser)
- Kontaktbelastbarkeit 200A Dauerstrom / 400A Spitzenstrom
- Ideal als 12V oder 24V Trennrelais zwischen Haupt-, und Zweitatterie usw.
- Der Relaiskontakt ist geeignet für den Einsatz in 12V oder auch 24V Systemen
- Anschluss des Leistungskontakte **über 2x M8 Bolzen**
- Anschluss Hauptkontakt über Ringkabelschuhe oder U-Schuhe
- Anschluss der Spule Steuerkreises über 2x M5 Gewindebolzen
- 12V Spule ca 35-Ohm Stromaufnahme 340mA bei 12V DC
- Temperatur-Einsatzbereich: -30...+80°C
- Lage unabhängig montierbar + das Relais kann in allen Lagen montiert werden, funktioniert immer !
- Abmessungen:
- Frontplatte: 68x68mm / Korpus Durchmesser 57mm
- Abmessungen mit Halter: H: 74mm B: 86mm L/T: 96mm mit Bolzen
- Schutzgrad: IP66 Wasserfest Outdoor tauglich

* NEU nun auch als 500/700A Version erhältlich = Bst Nr: 47-826-08500 *

Optionales Zubehör erhältlich (siehe auch Zubehör-Register)

- 42-772-00595 = 5m 20qmm Kabelset mit Sicherung + Sicherungshalter etc.
- 42-772-00585 = 5m 10qmm Kabelset mit Sicherung + Sicherungshalter etc.
- oder Ringschuhe für die Spule Ansteuerspule (M-5 Bolzen)
- 45-821-00730 = M5 Ringschuh Blau für Kabel bis 2,5qmm
- 45-821-00786 = M5 Ringschuh ROT für Kabel bis 1,0qmm
- oder Ringschuhe für Lastkreis (M-8 Bolzen Kontakte)
- 45-821-00130 = M8 Ringschuh vergoldet BLACK für Kabel bis 10qmm

- 45-821-00120 = M8 Ringschuh vergoldet ROT für Kabel bis 10qmm
- 45-821-00230 = M8 Ringschuh vergoldet BLACK für Kabel bis 20qmm

- 45-821-00140 = M8 Ringschuh vergoldet ROT für Kabel bis 20qmm
- 45-821-00580 = M8 Ringschuh vergoldet BLACK für Kabel bis 50qmm