




230V Relais für AC oder DC mit 2xWechsler je 8A DIN Hutschienen ABB



42,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ABB Stotz-Kontakt
Bestell-Nr.: 47-826-11620



230V AC Relais oder 230V DC Relais Relais mit Gleichrichter mit 8A Wechslerkontakt für die Hutschiene DIN-Rail TS35 RB122A-230VAC/DC - 1SNA645013R2600

230V Relais geeignet für AC oder DC. Relaismodul mit 2-poligem Wechslerkontakt 5/8A und SATUS LED Anzeige DIN-Schiene Hutschiene

- 230V Relaismodul mit integrierter Status LED
- 2-poliger Wechsler
- Kontaktbelastbarkeit jeweils 5/8A
- Montage Befestigung an 35mm DIN-Schiene Hutschiene
- Schraubklemmeneanschluss
- **Grüne LED-Statusanzeige**
- **Universal-Relais** für elektrische Signalanpassung zwischen
- der elektronischen Steuer , z.B. Speicherprogrammierbare Steuerung, PC oder Feldbus, Systeme und der Sensor / Aktor-Ebene
- kompakte Bauweise und Anschlussklemmen.

Technische Daten:

- Eingangsspannung **230V-AC oder 230V-DC**
- **Einsatzbereich Range Eingang (200-253V AC oder 195...253VDC)**
- Verbrauch-Spule = 1,15W = 5mA
- Schaltverhalten des Antriebs = monostabil üblichst
- Kontakte: **2-poliger Wechsler** (2x UM siehe auch Plan weitere Bilder)
- **Relaiskontakt Laststrom jeweils 5A (Peak 8A) 1mA...8A**
- **Belastbarkeit der Kontakte je 1500VA (AC1) or 192W (DC1)**
- Relaiskontakte für Einsatz im Spannungsbereich 5V...12V...24V...48V...250V AC or DC
- Isolation: 4000V RMS
- Montage Typ DIN-Schienen Hutschiene TS35
- Anschluss Schraubkontakte 0,2...2,5qmm
- Betriebstemperaturbereich -20°C+70°C
- Einschaltzeit 6ms / Abschaltzeit 15ms
- Schutzgrad IP20 NEMA1
- Abmessungen 70 x 12 x 75mm
- Länge 70mm / Tiefe 12mm / Höhe 75mm