



12V Netzteil 12V 60W 5A Stecker 5,5x2,1mm IEC320 Eingang 100-264V



21,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-01109



12V 5A Netzteil 12V 60W 5A Hohlstecker 5,5x2,1mm / Eingang über Kaltgerätebuchse IEC320 / 230VAC Eingang 100-264VAC 12Volt DC Universal Netzteil EUP = ErP2 konform / 12V 5A Netzteil mit IEC320 Kaltgerätebuchse

12V 5A Netzteil 12V 60W mit stabilisierter 12V Gleichspannung

Dieses Universal 12V Festspannungsnetzteil dient als Netzteil für alle möglichen Verbraucher mit einer maximalen Stromaufnahme von 5A bei 12 Volt Gleichspannung. Stabilisiertes Festspannungsnetzteil. Solides 12V Universal Netzteil in aktueller Ausführung.

12V Netzteil 12V 5A Netzgerät mit 3pol Kaltgerätebuchse

Kurzdaten:

- **12Volt stabilisiertes Gleichspannung DC Universal Netzteil**
- **EUP = ErP2 konform**
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzen
- Isolationsklasse I
- Energy efficiency level VI (DOE)
- Sicherheitsnormen: EN62368-1
- EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere
- **niedrige Leerlaufleistung von max 0,075W**
- **LED Status Anzeige Power ON**

Technische Daten:

- **Eingang: 230VAC typisch über 3pol Kaltgerätebuchse**
- Autom.Eingangsspannung: 90...264V (47-63Hz) oder 135...370VDC
- **Ausgang: 12V DC stabilisiert bis max 5A = 0-5000mA**
- **Belastbarkeit Ausgang : 0-5A bis max. 60Watt**
- **Hohlstecker 5,5x2,1mm (+Pluskontakt innen)**
- Ausgangs-Steckverbinder: Hohlstecker 5,5mm (aussen) / 2,1mm (innen)
- **Länge des Ausgangskabel 1000mm = 1m**
- Überspannungsschutz Ausgang: 12,6....16,20V
- Leerlaufleistung, max.: 0,075W
- Restwelligkeit nur 120mV
- Wirkungsgrad: 89,5%
- Hold Up Time: 50ms (230Vac) / SetupTime 1000ms (230Vac) RiseTime : 50ms (230Vac)
- **Eingang über 3pol Kaltgerätebuchse C14 (IEC320-C14)**
- Betriebstemperaturbereich: -30....+70°C.
- Abmessungen L: 125mm B: 50mm H: 31,5mm
- Gewicht: 0,305Kg

Lieferung ohne Netzkabel (optional in verschiedene Längen erhältlich)

passendes Netzkabel z.B.

- 41-679-00101 = 2m Netzkabel C13 Kaltgeräte
- 41-679-00135 = 5m Netzkabel C13 Kaltgeräte
- 41-679-00146 = 10m Netzkabel C13 Kaltgeräte

Erfüllt Normen :

- Vibrationen bis 2G 10min 10-500Hz
- Comply with EISA2007/DoE, NRCAN, Korea K-Meps. AU(NZ MEPS, EU ERP and CoC Version 5
- Energy efficiency Level IV
- Safety Standards : UL62368-1, CSA C22.2 No.62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BSMI CNS 14336-1 , CCC GB4943.1, PSE J62368-1,

AS/NZS 60950.1 □ BIS IS13252, KC K60950-1, EAC TP TC 004 approved; SIRIM MS IEC62368-1 (optional) approved

- EMC Emmission:

- Conducted emission (Class-B) : BS EN/EN55032(CISPR32),FCC PART 15 / CISPR22 / CAN
ICES-3(B)/NMB-3(B),CNS13438,GB17625.1 / EAC TP TC 020,MSIP KN32

- Harmonic current (Class-A) : BS EN/EN61000-3-2,GB9254

- Voltage flicker ((Class --)) : BS EN/EN61000-3-3

- EMC IMMUNITY : ESD / RF field susceptibilityund weitere BS EN/EN61000-4-2 ...8