



2000VA USV 19zoll 3HE LineSecure Serie USB und RS232 Port C14 Ausgang



799,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Roline

Bestell-Nr.: 66-850-03250



2000VA USV 19zoll 3HE mit Akkus+ Ideal für Telefonanlage, NAS, externe Festplatten, PCs, Rechner, Computer, Datensicherung, Heizungssysteme, Alarmanlage, Kameranlage usw. ... Alle Geräte die bei Stromausfall nicht ausgehen sollten ! 19zoll 3HE Rackversion, LCD Anzeige, RS232- und USB-Schnittstelle, Slot für Kommunikationskarten, Integrierte Akku (Batterie), Überspannungsschutz für Telefonleitung und kostenloser Shutdown-Software. Zusatzinfo: Die Software muß nicht zwingend installiert werden, die dient nur um PCs oder Rechner rechtzeitig herunter zu fahren bevor die Akkus in der USV leer sind. Die USV kann auch ohne Software problemlos an jedem 220-240V System ... 230V Geräten betrieben werden.

19zoll 2KW 2000VA USV Line-Interaktiv USV Anlage mit 4x C14 Steckdosen

Ideal für Telefonanlage, NAS, externe Festplatten, PCs, Rechner, Computer, Datensicherung, Heizungssysteme, Alarmanlage, Kameranlage usw. ... Alle Geräte die bei Stromausfall nicht ausgehen sollten !

19zoll 3HE Rackversion, LCD Anzeige, RS232- und USB-Schnittstelle, Slot für Kommunikationskarten, Integrierte Akku (Batterie), Überspannungsschutz für Telefonleitung und kostenloser Shutdown-Software.

- **Zusatzinfo: Die Software muß nicht zwingend installiert werden,**
- **die dient nur um PCs oder Rechner rechtzeitig herunter zu fahren bevor die Akkus in der USV leer sind.**
- **Die USV kann auch ohne Software problemlos an jedem 220-240V System ... 230V Geräten betrieben werden.**

19zoll, 3HE, Rackversion, LCD Anzeige, RS232- und USB-Schnittstelle, Slot für Kommunikationskarten, Integrierte Akku (Batterie), Überspannungsschutz für Telefonleitung und kostenloser Shutdown-Software.

Die 19zoll USV Serie LineSecure arbeitet in line-interaktiver Technik und wird überall dort eingesetzt, wo eine vernünftige Absicherung gewährleistet werden soll. In Bereichen mit starken Spannungsschwankungen regelt die USV über die Buck und Boost Regelung die Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung aus. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.

- **USB + RS232 Schnittstelle**
- **Betriebszustandsanzeigen**
- **Batteriemanagement**
- **Automatische Spannungsregulierung**
- **Tel/Modem RJ11 Schutz integriert**
- **SNMP/WEB über optionalen LAN-Adapter**
- **Sinus-Ausgang**
- **USV Management Software: für den Anschluss an Rechner mit**
 - **Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 / 11 / Server 2003...2008...2012...2019 x86/x64,**
 - **MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x Mavericks MAC OS**
- **Auch Standalone betreibbar für andere 220-240V Geräte ... da wird die Software nicht benötigt**

Technische Daten

- UPS USV Line Interactive, 19zoll Rackmount
- Betriebsanzeige Display LCD an der Front
- Farbe schwarz
- Klassifikation nach IEC 62040-3 VI-SS-333
- USV Technologie Line Interactive
- **Leistungsklasse anschließbare übliche Last 100VA...3000 VA**
- **Leistung Belastbarkeit 2000VA / 1300Watt**
- Wirkungsgrad 95 %
- Überbrückungszeit 3 min
- Stützzeit bei Voll/Halblast 3 / 6 min(Beispiel Berechnung)
 - 2000VA = 3min * bei vollem Akku
 - 1000VA = 6min *
 - 500VA = 12Min *
 - 250VA = 24Min *
 - 125VA = 48Min *
- Gewicht 31 kg
- Abmessungen (HxBxT) 130 x 483 x 381 mm

- Bauform Rackmount 3HE
- Spannung (Eingang) 230V +/- 15%
- Spannung (Ausgang) 230V
- Frequenz 50Hz
- Anschlussart (Eingang) Kaltgeräte IEC320 C14
- Ausgänge 4
- Anschlussart (Ausgang) 4x Kaltgeräte IEC320 C13
- Phasen Ein/Ausgang 230V/230V / 50Hz
- Überspannungsschutz EMI,- RFI-Filter integriert
- Schnittstellen USB, RS232 integriert Ja
- Hot Swap Batterien nein
- Bypass nein
- Zusätzlicher Überspannungsschutz Telefon/Fax
- inkl. UPS Management Software OS Windows 7-11 / Server 2003-2019 per Download
- Lizenz-Code für UPS-Software per Aufpreis = Bst-Nr 66-850-03254
- USV MANAGEMENT SOFTWARE:
- Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 / 11 / Server 2003 / 2008 / 2012 / 2019 X86/x64
- MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS
- Interne Kühlung aktiv, Lüfter...
- Umgebungstemperatur 0-40°C Indoor

Lieferumfang USV, Software, Kabelsatz, Anleitung

Optional hierzu erhältlich (siehe auch im Zubehör-Register) :

- Art-Nr 41-679-00173 = 2m Netzkabel Kaltgeräte Stecker auf Buchse C13 / C14
- Art-Nr 41-679-00175 = 3m Netzkabel Kaltgeräte Stecker auf Buchse C13 / C14
- Art-Nr 41-679-00255 = 5m Netzkabel Kaltgeräte Stecker auf Buchse C13 / C14
- Art-Nr 41-679-00257 = 10m Netzkabel Kaltgeräte Stecker auf Buchse C13 / C14
- Art-Nr 39-849-00250 = Steckdosenleiste USV mit IEC320 C14 Stecker 4-fach
- Art-Nr 66-850-03251 = 19zoll Rackschienen für schwere Geräte
- Art-Nr 66-850-03254 = USV Managment Software Generex UPSMAN