



12V Netzteil 12V 10W 830mA für DIN Hutschiene Green-Power Eingang 90-264V 12V Green Power




23,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TPS

Bestell-Nr.: 93-807-07112



12V Netzteil 10Watt Green-Power Ausführung für Hutschiene In 90-264V DIN Rail Hutschienen Montage.Green Power Ausführung PowerFactor Meets EN61000-3-2, EN61000-3-3, Compliance with Low-Voltage Directive 2014/35/EU

12V Netzteil 10W DIN Rail Hutschienen Montage GreenPower Ausführung

12V Netzteil direkt auf DIN-Schiene (Hutschienennetzteil) montierbar geschlossene Bauform. Universell verwendbar. LED Beleuchtung, Steuerungstechnik usw.

- 12V 0,83A 10W Belastbarkeit
- **Green Power Ausführung**
- **Power Factor Meets EN61000-3-2, EN61000-3-3**
- **Compliance with Low-Voltage Directive 2014/35/EU**
- **Parallel oder seriell Funktion (zusammenschalten mehrerer Netzteile JA)**
- IP30 Double Insulation
- geschlossene Bauform
- konvektionsgekühlt = keine Lüfter also leise
- berührgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Strombegrenzung
- Überspannungsschutz · kurzschlussfest auto recovery
- hoher Wirkungsgrad
- LED-Anzeige für Power-On
- 100 % Burn-In-Test unter Volllast
- eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit

Technische Daten:

- Eingangsspannung 220-240V typisch 50-60Hz
- Autom. Weitbereichseingang: 90-264V (AC 47-63Hz) oder 120-370V (DC)
- **Ausgangsspannung: 12V DC (Gleichspannung) stabilisiert**
- Feineinstellung über integr. Poti (11...15V)
- **Leistung: 10 Watt**
- **Ausgangsstrom: 0...0,83A = max 830mA**
- Restwelligkeit: 120mV
- **No Load Consumption $\square$ 0.3 W = 1,3mA**
- **Parallel and Serial Function Application**
- HoldUp Time: 10-25ms
- Line Regulation: 1%
- Wirkungsgrad: 86%
- Überspannungsschutz: 120...140%
- Betriebstemperaturbereich: - 20 ... + 70 °C
- 2x Status LEDs (DC ok - DC Low)
- Anschluss über Schraubklemmen Ausgang: (1x(+)) und 1x(-))
- Eingang: 2x Klemmen ohne PE da Schutzklasse 2
- Gewicht: 0,2kg
- Abmessungen: H: 91mm B:23mm T:57mm
- weitere Abmessungen siehe Zeichnung (weitere Bilder)

- Safety, EMC compliance with Low-Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive compliance with 2014/30/EU
- Safety compliance with UL508, UL60950-1, EN60950-1
- Profile following to IEC439-1 for Low-Voltage Switchgear and Controlgear

Weiteres Zubehör erhältlich wie Hutschiene und Kleinverteiler (siehe Zubehör-Register)