




22mm Taster Vollmetall mit Klingel Symbol und LED Beleuchtung Klingelknopf IK9 Vandalensicher Klingel Taster Edelstahl Türknopf Türklingel Klingelknopf



9,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ONPOW
Bestell-Nr.: 95-839-03420



Klingelknopf Edelstahl Taster 22mm Edelstahl IP65 mit Klingel Symbol und LED Beleuchtung Taster Einbautaster Klingelknopf IK9 Vandalensicher

Taster mit Klingel Symbol und 12V LED Beleuchtung IK9 Vandalensicher

Edelstahl-Taster mit 12V LED Beleuchtung und Klingel Symbol + Mit diesem Edelstahl-Taster lassen sich z.B. Stromstoßrelais .. Eitako und bistabile Relais aller Art bequem ansteuern

Einsatz z.B. als Hausteuerung, Türen, Steuerungstechnik, Industrie, Schaltschrankbau, Modellbau usw.

- Edelstahl-Metalltaster mit Klingel-Symbol und Ringbeleuchtung weiss,
- Vollmetalltaster Kopf-Durchmesser 22mm
- Edelstahl
- Schutzgrad: IP65 / IK09
- mit Ein/Aus-Symbol
- **Ring und Symbol beleuchtet**
- LED Beleuchtung 4-12V DC oder AC (Range 4-18V)
- Steck- oder auch Lötanschluss (Pin Terminal 2,8 x 0,5mm)
- Druck: 4.0N / Torque 0,8nm
- 3 Kontakte = 1x Schliesser, 1 x Öffner somit **1x Wechslerkontakt**
- Kontakt Schaltleistung bis 250V AC max 5A
- **Lieferung mit Gummidichring**
-
- **Abmessungen / Zeichnung und weitere Details siehe auch weitere Bilder !**
- Kopf-Durchmesser 22mm
- Einbaudurchmesser 19mm
- Einbaulänge inkl. Kontakte 40mm

Folgende Ausführungen dieser Taster Serie sind erhältlich:

- Bst Nr 95-839-00720 = 22mm Edelstahltaster mit flachem Kopf
- Bst Nr 95-839-00740 = 22mm Edelstahltaster mit rundem Kopf
- Bst Nr 95-839-00700 = 22mm Metalltaster mit rundem Kopf
- Bst Nr 95-839-03400 = 22mm Edelstahl-Metalltaster mit LED Beleuchtung und **I / O Symbol**
- Bst Nr 95-839-03410 = 22mm Edelstahl-Metalltaster mit LED Beleuchtung und **Licht-Symbol**
- Bst Nr 95-839-03420 = 22mm Edelstahl-Metalltaster mit LED Beleuchtung und **Klingel-Symbol**

Hierzu passend NEU im Sortiment V2A Edelstahl Universal Blenden erhältlich

- Bst Nr 99-300-07000 = V2A Klingeltaster Blende 1-HB = 82x82mm mit 2-Bohrungen + **Extra solide und stabile 3mm Ausführung !**
- Bst Nr 99-300-07010 = V2A Klingeltaster Blende 2-HB = 82x82mm mit 4-Bohrungen + **Extra solide und stabile 3mm Ausführung !**
- Bst Nr 99-300-07020 = V2A Klingeltaster Blende 4-HB = 82x153mm mit 4-Bohrungen + **Extra solide und stabile 3mm Ausführung !**

Hierzu passende Stromstossrelais, Eitako und bistabile Relais sind als Zubehör je nach Einsatzspg. erhältlich z.B. (ggf. bei Bedarf die nur Bst-Nr unter Suche eingeben)

- Bst-Nr 47-826-06120 = 12VAC Bistabiles Relais 1xEIN 10A Stromstoßschalter für Schalterdosen (sehr klein 45x45x22mm)
- Bst-Nr 47-826-00165 = 12VAC Bistabiles Relais 1xEIN 16A Stromstoßschalter für Hutschienenmontage Schaltschrank im Prinzip wie Sicherungsautomat
- Bst-Nr 47-826-00167 = 12-24VDC Bistabiles Relais 2xEIN 16A Stromstoßschalter für Hutschienenmontage Schaltschrank im Prinzip wie Sicherungsautomat
- Bst-Nr 47-826-00150 = 220VAC Bistabiles Relais 1xEIN 10A Stromstoßschalter für Schalterdosen (sehr klein 50x32x262mm)
- Bst-Nr 47-826-00151 = 220VAC Bistabiles Relais 1xEIN 16A Stromstoßschalter für Hutschienenmontage Schaltschrank im Prinzip wie Sicherungsautomat
- Bst-Nr 47-900-00640 = 220VAC Treppen-Lichtautomat einstellbar 0,5..12min für Hutschienenmontage Schaltschrank im Prinzip

wie Sicherungsautomat