



## Hutschiene Gehäuse 2TE Modulgehäuse DIN Rail Gehäuse TS35



**9,25 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 52-625-02220



Hutschienen Gehäuse 2TE Hutschienengehäuse Platinen Leergehäuse Modulgehäuse DIN Rail Gehäuse Gehäuse für Hutschiene,

### Hutschienengehäuse Leergehäuse Modulgehäuse für Platinen

Aufrastbar durch Schnappfuss auf klassische 35mm Hutschienen.

Hutschienengehäuse, Platinen Leergehäuse, Modulgehäuse, für Montage auf DIN Schiene ( TS35 Hutschiene ) geeignet Schaltschrankbau, Hausverteiler.... Testschaltungen, Versuchsaufbauten .....

- Aufrastbar durch Schnappfuss auf klassische 35mm Hutschienen
- Gehäuse Unter- und -Oberteil rasten ineinander ein und können verschraubt werden
- Schraub- oder Snap-in Verriegelung zwischen Boden und Deckel.
- anschließen der Ein- und Ausgänge über Anreihklemmen RM 5,08 die sich z.B. dann auf der Platine befinden
- Führungsnuten für einfache Leiterplattenmontage
- Innen Aufnahme für eigne Platinen, Prüf- und Testschaltungen usw.
- ABS-Gehäuse mit Schnappfuß für Hutschienen wie im Schaltschrankbau, Hausverteilung üblich
- für Hutschiene nach DIN EN 50022 Die üblichste Hutschienenbreite 35mm Breite ( 35/7,5 ode 35/15mm )
- Gehäusematerial ABS,
- Lieferung mit Schnappfuss für den Schaltschrankbau auf TS35 Hutschiene
- Farbe hellgrau ähnlich RAL7035

#### Abmessungen:

- Aussenabmessungen: B: 35,0mm H: 55,3mm T: 90,0mm ( ohne Schnappfuß für Hutschiene )
- Innenabmessungen: B: 31,3mm H: 49,9mm / H2: 34,6mm / H3: 21,2mm ( H3 = bei Klemmen ) T: 86,0mm
- Baubreite 2TE
- Siehe auch Zeichnung

#### INFO:

- Zusatzinfo zu TE = Teileinheit = Baubreite ( z.B. Sicherungsautomat hat auch 1TE Baubreite )
- Einbaubreite 1TE der Geräte soll nach der Norm DIN 43880 zwischen 17,5 und 18,0 mm