



Netzfilter 10A 250V SIFI Entstör-Filter 2x0,4mH+2x0,015uF+2x 2,2nF EMV EMI RFI Filter




17,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Schurter

Bestell-Nr.: 35-656-00580



10A 230V Entstörfilter Netzfilter 10A 250V 2x 0,4mH X2/Y2 2x 0,015uF (15nF) 2x2200pF (2,2nF) Kondensator mit Spule, EMI, EMV, Funkentstörung

Netzfilter mit XY Entstörkondensator mit Induktivität, Netzfilter, Entstörfilter, Bauform Aufbau mit 5x 6,3mm Steckkontakten.

2 Leiter-Filter für 1-Phasen-Systeme, im Metallgehäuse vergossen, mit stirnseitigen Befestigungslaschen

Typischer Einsatz des Netzfilters Entstörung RF Unterdrückung und sauberes Netz für Baugruppen und Stromnetz

- Schaltnetzteile Switch-mode power supplies
- Ladegeräte Switch-mode power supplies
- Schaltungen Steuerung aus der Industrie electronic
- Motorsteuerungen Triacsteuerungen Regler usw.
- Lichtsteuerung LED PWM Triac- Thyristor Steuerungen
- Universal line filter for standard applications
- Suitable for use in equipment according to IEC/UL 60950
- Telekommunikations Anwendungen
- Data Systems u.v.w.m.
- Anschluss über 6,3mm Flachsteckhülsen
- eiderseitige Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
- **Belastbarkeit bis 250V AC/DC bis 10A = bis 2500VA**
- Nennspannung: 250Vac 50/60 Hz
- IEC-Klimakategorie: 25/100/21
- Temperaturbereich: -25 bis +100 °C to IEC 60068-1
- Ableitstrom: max. 0,25mA
- Nennkapazität X2/Y2: 2x0,015µF (15nF) und 2x2200pF (2,2nF)
- Spule (Induktivität): 2x0,40mH.
- Anschlüsse: beiderseitige Flachstecker 6,3x0,8mm.
- Wir empfehlen hierzu noch ein Überspannungsschutz ZNOR Varistor mit 250VAC

Abmessungen siehe auch Zeichnung (weitere Bilder)

- Korpus: B:29mm x L:42mm x H: 25mm
- Endmaße mit Bef.Laschen und anschließen: L: 67mm x B: 46mm H: 25mm
- Bef.Bohrungen: 3,6mm

Weiteres optionales Zubehör wie ZNO Varistor und Steckverbinder siehe unten im Zubehör Register