



750VA USV 19zoll 1HE PW Serie mit Blitzschutz USV RS232



239,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: PowerWalker

Bestell-Nr.: 66-850-01297

750VA USV 19zoll USV 1HE mit Akkus. 19zoll 750VA USV Line-Interaktive USV-Anlage mit 4 IEC-Steckdosen (USV und Überspannungsschutz), 19zoll, 1HE, Rackversion, LCD Anzeige, RS232- und USB-Schnittstelle, Slot für Kommunikationskarten. Die Office Rackmount Serie bietet für KMU bis hin zum Rechenzentrum eine sichere Stromversorgung von Netzwerkkomponenten oder VoIP Telefonanlagen, NAS; DVR, NVR, Kamersysteme usw. Mit dieser 750VA USV können Sie Datenverlust im Falle eines Stromausfalls vermeiden. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung bildet einen Puffer zwischen dem Netz und

19zoll 750VA USV Line-Interaktive USV-Anlage mit 4 IEC-Steckdosen (USV und Überspannungsschutz),

19zoll, 1HE, Rackversion, LCD Anzeige, RS232- und USB-Schnittstelle, Slot für Kommunikationskarten. Die Office Rackmount Serie bietet für KMU bis hin zum Rechenzentrum eine sichere Stromversorgung von Netzwerkkomponenten oder VoIP Telefonanlagen, NAS; DVR, NVR, Kamersysteme usw.

Mit dieser 750VA USV können Sie Datenverlust im Falle eines Stromausfalls vermeiden. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung bildet einen Puffer zwischen dem Netz und Ihrem PC und bietet Ihnen somit etwas mehr Zeit, um alle Daten im Falle eines Stromausfalls zu speichern.

- Schlankes 19zoll 1U (1HE) Rackformat
- USB with Human Interface Device (HID) support and Intelligent Slot for communication
- Reine Sinuswelle ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten
- Auto dimming screen (UPS is woken up with mute button)
- Nennleistung: 750 VA Wirkleistung: 450 W

Technische Daten:

- Typ Line-Interactive
- Kapazität 750VA / 450W
- Ausgangsleistungsfaktor 0.60
- Eingang: 230VAC typisch (165-290VAC)
- Eingangsspannungsbereich 165-290 VAC Frequenzbereich 45Hz - 55Hz
- Frequenz (Synchronisationsbereich) 50Hz
- Output Ausgangsnennspannung 230 VAC
- Reine Sinuswelle Ja
- THDv =3% Full Linear Load; =5% Non-Linear Load
- Spannungsregelung (Bat. Mod.) ±10%
- Frequency (Battery Mode) +/-0,5Hz
- Transfer Time [AC to Battery] 4ms typical
- Ladegerät 1A
- Protection Overload protection on utility: fuse; on battery: internal current limiting
- Effizienz
- Batterien und Überbrückungszeit Akkus 2x 6V/9Ah DC Spannung 2 x 6V
- Anschlüsse und Kommunikation
- IEC C13 Outlet 4
- Eingang C14
- Software PowerMaster
- USB port Ja
- HID Support Ja
- RS-232 Port Ja
- Extension Slot Ja, 1
- EPO Port Ja
- Recharge Time 8h to 90%
- Full Load Backup Time 0.4min
- Half Load Backup Time 8.7min
- Abmessungen: 19zoll 482mm mit Winkel / Korpus-Breite 433 mm / Höhe 44mm 1HE / Tiefe 216 mm
- Gewicht 8.6 kg / Verpackung - Gewicht 9.8 kg

Lieferung inkl. 19zoll Rackwinkel und Eingangskabel

Optional hierzu erhältlich (siehe auch im Zubehör-Register) :

- Art-Nr 41-679-00173 = 2m Netzkabel Kaltgeräte Stecker auf Buchse C13 / C14
- Art-Nr 41-679-00175 = 3m Netzkabel Kaltgeräte Stecker auf Buchse C13 / C14

- Art-Nr 41-679-00255 = 5m Netzkabel Kaltgeräte Stecker auf Buchse C13 / C14
- Art-Nr 41-679-00257 = 10m Netzkabel Kaltgeräte Stecker auf Buchse C13 / C14
- Art-Nr 39-849-00250 = Steckdosenleiste USV mit IEC320 C14 Stecker 4-fach