




18V Trafo 18V 13VA 722mA Flachtrafo 101041961 mit Laschen



9,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ulmer Trafo
Bestell-Nr.: 43-600-00420



18V 13VA Trafo 18V Transformator 13VA 722mA Flachtrafo 101041961 mit Befestigungslaschen + Ersetzt unter anderen auch Trafos von Marschner, Hahn... mit selber Leistung

18V 13VA Trafo 18V Transformator 13VA 722mA Flachtrafo 101041961

Zum direkten Einlöten in Leiterplatten. Galvanisch getrennte Wicklungen, gute Zwischenisolation, auch mit 2-Kammer-Spulenkörper. Ersetzt unter anderen auch Trafos von Marschner, Hahn... mit selber Leistung

- Eingang / Primär: 230V 13VA Leistung
- Sicherheits-Netztrafo z. Einbau in gedruckte Schaltung (Platinen)
- Eingang / Primär: 230V 50-60Hz
- Leistung 13VA
- Ausgang / Sekundär: 18V AC 722mA = 0,72A
- Kurzschlußfest, max. zul. Umgebungstemperatur: 70°C,
- 2 Kammer-Sicherheits Spulenkörper, vergossen,

Technische Daten:

- **Output: 18Volt AC / Strom: 722mA = 0,72A**
- **Leistung: 13VA**
- Kurzschlussfest: ja / 0551 / T40/E
- Leerlaufspannungsfaktor: 1,65
- **Abmessungen siehe auch weitere Bilder**
- Breite Korpus ohne Laschen: 56,0mm / Tiefe: 47mm / Höhe: 39mm
- Breite Korpus mit Bef.Laschen: 75,5mm
- Befestigungslasche KK (beide SEiten je 2 Stück)
- Befestigungslaschen RM Länge Mitte-Mitte 65mm / Breite Mitte-Mitte 37mm
- Bohrung Durchmesser an den Befestigungslaschen = 4,0mm
- Rastermaß Eingang Pin-1+7: **RM 30mm**
- Rastermaß Ausgang Pin 9+13: **RM 10mm**
- Abstand Eingang zum Ausgang: **RM 31mm**
- Anschluss: Lötanschlüsse für Platine Länge ca. 4mm
- abverkauftes Ersatzteil, solange Vorrat reicht