12V Netzteil 12V 70W 6A für DIN Hutschiene In 90-264V Green-Power



49,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: TPS
Bestell-Nr.: 93-807-03012

12V 6A Netzteil für DIN Hutschiene, Parallel oder Serial Funktion, Über Poti nachstellbar 12-15V DC , Standby-Modus < 0.3 W (Green), Schutzklasse II, Schutzart IP30, Normen: EN61000-3-2 / EN61347-2-13

12V 6A Netzgerät. Direkt auf DIN-Schiene (Hutschiene) montierbar. Universell verwendbar

- geschlossene Bauform

- konvektionsgekühlt = keine Lüfter also leise
- berührgeschützte Schraubanschlüsse
- **Parallel- oder Seriell Funktion (zusammenschalten mehrer Netzteile JA)**
- SCHUTZEINRICHTUNGEN:
- Überspannungsschutz
- Überlastschutz, mit kontinuierlicher Leistungsbegrenzung (keine günstige Hiccup Lösung)
- Überstromschutz
- Temperaturschutz
- Kurzschlussschutz
- hoher Wirkungsgrad

- LED-Anzeige für Power-On

- 100 % Burn-In-Test unter Volllast

- eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit

Technische Daten:

- Eingang 230VAC typisch
- Eingangsspannung 85...264Vac (47..63Hz) oder 120...370Vdc

- **Ausgangsspannung: 12Vdc (Gleichspannung) stabilisiert**
- **Feineinstellung (12...15V) / Leistung: 72-Watt**

- **Ausgangsstrom: 0....6,0A**

- Restwelligkeit: 250mV

- HolUp Time: 10-25ms
- Line Regualtion: 1%

- Wirkungsgrad: 87%

- Überspannungsschutz: 120...140%
- Standby-Modus < 0.3 W (Green)
- Schutzklasse II / Schutzart IP30
- Normen: EN61000-3-2 / EN61347-2-13
- EMC EN61204-3, EN55022 B, EN55011 B, EN61000-6-2, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
- EMI FCC-B, CISPR22-B
- 2x Status LEDs (DC ok - DC Low)

- Betriebstemperaturbereich: - 25 ... + 70 °C

- Anschluss über Schraubklemmen Ausgang: 2x(+) und 2x(-)

- Eingang: 2x Klemmen ohne PE da Schutzklasse 2
- Gewicht: 0,38kg
- Abmessungen: T: 91mm B:89mm H:57mm

- Weitere Abmessungen siehe Zeichnung (weitere Bilder)

passendes Zubehör wie Hutschiene, Verteilergehäuse usw. siehe im Zubehör-Register