



5V Netzteil 5V 40W 8A IP67 Outdoor Indoor LPV




18,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-03974



5V IP67 Netzteil 5V 40Watt 8A IP67 Outdoor Wetterfest

5Volt Netzteil IP67 Outdoor 5V 8A 40Watt Leistung

- Outdoor 5Volt bis 8A Netzteil mit stabilisierter Ausgangsspannung von 5Vdc
- Gut verarbeitetes 5V Netzteil. Belastbarkeit maximal 40W bei 5V Gleichspannung

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 230VAC typisch bzw. automatischer
- Weitbereichseingang: 90...264Vac 43-67Hz
- oder auch Eingangsspannung: 127-300VDC
- Nennstrom 0,64A bei 230V/50Hz max. Nennlast
- **Ausgangsspannung 5Volt DC Toleranz +/-5%**
- **fixierte Ausgangsspannung von 5Volt DC**
- **Ausgangsleistung: max. 40Watt 0-8000mA = 8A**
- Ripple Noise 80mV
- Hold Up Time: 50ms
- Wirkungsgrad: 83%
- IP67 für Innen- und Außenanwendungen Class2
- Temperatur Einsatzbereich: -30...+70°C
- Kurzschlußfest durch Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiederstart (Restart)
- Over Load, Over Temperature protected
- Übertemperaturschutz mit Leistungsreduktion
- Over-Short Circuit protected
- Ausgangsspannungsschutz (Over Voltage) 5,75-6,75V
- Fest vergossenes Anschlusskabel mit offenem Kabelende zum direkt verklemmen
- Primär/Eingang: ca. 60cm Kabel 2x 0,75qmm (flexibel)
- Sekundär/Ausgang: ca. 60cm Kabel jeweils 0,5qmm (flexibel)
- Ausgangskabel: Rot = (+) / Schwarz = (-)
- Dieses Netzteil ist innen vergossen und zeichnet sich somit für eine längere Lebensdauer
- auch bei schwierigen Umwelteinflüssen aus
- Kabelanschlüsse innen vergossen nicht ausklemmbar !
- Solides Kunststoffgehäuse nicht offenbar, innen komplett vergossen
- Abmessungen L: 162,5mm B: 42,5mm H: 32mm
- Gewicht: 400gr.

Passende Steckverbinder und Zubehör im Outdoorbereich wäre da unsere optionale Empfehlung

- Bst Nr 39-855-03010 = 3pol. Wieland Gesis M-Buchsenteil
- Bst Nr 39-855-03000 = 3pol. Wieland Gesis M-Stecker
- Bst Nr 39-855-00150 = 4pol. Kupplung 16A Hirschmann
- Bst Nr 39-855-00140 = 4pol. Stecker 16A Hirschmann
- oder auch unter Suche Gelmuffe
- oder auch IP67 Kunststoffgehäuse z.B. Nr 52-625-00850 oder 52-625-00790
- oder auch wasserfesten Schrumpfschläuche mit Innenkleber können verwendet verwendet z.B. Bst Nr 42-690-00442