



Duo Netzteil 5V 24V 68W 2fach Ausgang 2xMinus-Out Case Schaltnetzteil 24V 5V Netzgerät



block pricing

Menge

Stückpreis

bis 4

27,95 €*

ab 5

27,20 €*

ab 10

26,50 €*


ab 20

25,90 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-00647



Netzteil 5V 24V Duo Ausgang 68Watt Leistung zwei Minus Ausgänge. Ausgangsspannung-1: 5Volt DC 4A (Range 0...8A max 40W) Poti für 5Volt DC Nachjustierung 4,75...5,5V / Ausgangsspannung-2: 24Volt DC 2A (Range 0...3A max 68W) Universell verwendbares Netzteil mit 2-fach Ausgang ohne Mindestlast. Geschlossene Bauform (case) Solide Schraubanschlüsse. Hochwertig ausgestattet mit LongLife Elkos mit 105°C, Integrierte LED Status-Anzeige, Hohe Vibrationsfestigkeit bis 5G, Kein Lüfter somit geräuschlos

Duo Netzteil 5V 24V mit 2 Ausgangsspannungen Dual 2-fach Output 5Volt und 24Volt stabilisierte Gleichspannung.

- Universell verwendbares Netzteil mit 2-fach Ausgang ohne Mindestlast

- Geschlossene Bauform (case)

- Solide Schraubanschlüsse

- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery

- Ausgang geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung

- **Netzteil mit Dual Ausgang 5V und 24Volt Gesamtleistung 68Watt**

- **Eingang: 230VAC typisch**

- **Autom. Weitbereichseingang. 88...264Vac (47-63Hz) oder 125-373VDC**

- Belastbarkeit max Leistung: 66Watt für beide Spannungen

- Hochwertig ausgestattet mit LongLife Elkos mit 105°C

- **Integrierte LED Status-Anzeige**

- **Hohe Vibrationsfestigkeit bis 5G**

- **Kein Lüfter somit geräuschlos / Keine Mindestlast !**

Technische Daten:

- Ausgangsspannung-1: **5-Volt DC 4A (Range 0...8A max 40W)**

- **Poti für 5Volt DC Nachjustierung 4,75...5,5V**

- Restwelligkeit 80mV

- Überspannungsschutz Ausgang Ja bei 5V (5,75-6,75V)

- Ausgangsspannung-2: **24-Volt DC 2A (Range 0...3A max 68W)**

- Restwelligkeit 150mV / Ausgang fest nicht nachjustierbar

- Kurzschlußfest / Überlastschutz 110-150% /

- Soft-Start mit Strombegrenzung

- Eingebauter Entstörfilter

- Setup Time: 500ms bei 230VAC

- Rise Time: 20ms bei 230VAC

- Spannungstoleranz: bei 5V +/-2% / bei 24V +4% /-8% Load Regulation: +/-6%

- Einsatz Temp.Bereich: -25°...+70°C

- Vibrationsfest bis 5G 10-500Hz 10min

- Schraubanschlüsse / Ausgang gemeinsame Masse (-)

- Schraubanschlüsse Eingang 230VAC = 1=L / 2=N / 3=PE

- Schraubanschlüsse Ausgang 24V = V2 = Kontakt-5 +24V und Kontakt-4 (-) Minus

- Schraubanschlüsse Ausgang 5V = V1 = Kontakt-7 + 5V und Kontakt-6 (-) Minus

- Erfüllt folgende Normen:

- Sicherheit: UL60950-1, EN60950-1, EAC TP TC 004

- EMC Emmission: EN55032 (CISPR32 Class B) EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020

- EMC Immunity: Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), industry level, crit-A, EAC TP TC 020

- MTBF 265.8KHrs min MIL-HDBK-217F

- Wirkungsgrad 79%

- Isolationsspannung: I/P-O/P: 3000V AC / I/P-FG: 2000V AC / O/P-FG: 500V AC

- **Abmessungen.: B: 98mm H:38mm T:129mm (siehe auch Zeichnung weitere Bilder)**

- Befestigungsmöglichkeiten durch M3 Gewinde am Boden und seitlich

- RM 44x18mm seitlich und RM 33mm am Boden

- **passende Hutschieneclips (siehe auch im Zubehör-Register)**

-
- z.B. = Bst Nr 93-808-03280 oder 93-808-03200 oder 93-808-03230 oder auch 93-808-03250 frei bebohrbar
 - **passende Metallklammern für seitliche Befestigung** = Bst Nr 93-808-03220
 - **passende Montageplatte** = Bst Nr 93-808-03240
 - Gewicht: 0,44Kg