




Relais 12V DC Spule 2x EIN 2x Schliesser je 8-10A 250V RT-Serie



block pricing	
Menge	Stückpreis
bis 5	3,20 €*
ab 6	2,95 €*
ab 12	2,75 €*
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten	

Marke: Schrack
Bestell-Nr.: 47-826-00678



12V Relais mit DC Spule 2x EIN = 2x Schliesskontakte vergoldete Kontakte Belastbarkeit je Kontakt 8/10A 240V 10A Relais Kontaktbelastbarkeit: 2000VA Platinenrelais Monostabil / waschdichte Ausführung Abmessungen: L: 29mm B: 12,7mm Höhe: 15,7mm Pins = Kontakte RM: 7,5mm (Quer) / Länge 5,04mm

12V Relais mit DC Spule 2xEIN je 8/10A 250V RT-Serie

- Leistungsrelais bzw. Leiterplattenrelais stehend
- **Spule: 12V DC (Range: 8,4V... 16,8V)**
- Spule Stromaufnahme ca. 33mA bei 12V Leistung: 400mW
- **Spulenwiderstand: 0,36Kohm = 360-Ohm +/-12%)**
- **2x EIN = 2x Schliesserkontakte**
- **Kontaktmaterial: AgNi 90/10 gold plated**
- Kontaktbelastbarkeit **je Kontakt 8A 250V nach UL 10A (UL1446)**
- Limiting making capacity, max 4 s, duty factor 10% 15A
- Kontakt Nennspannung = Einsatz bis 240VAC max switching 400VAC
- **Kontaktbelastbarkeit: 2000VA**
- Monostabil / waschdichte Ausführung
- Isolation: coil-contact circuit = 5000Vrms / open contact circuit = 1000Vrms / adjacent contact circuits = 2500Vrms
- Overvoltage category III
- erfüllt Normen: IEC 60335-1 / E214025 / C0786 / RegNr 6106 / RoHS compliant (Directive 2002/95/EC)
- **Abmessungen und Rastermaß siehe auch Zeichnung weitere Bilder**
- Abmessungen: L: 29mm B: 12,7mm Höhe:15,7mm
- **Pins = Kontakte RM: 7,5mm (Quer) / Länge 5,04mm**