



## 24V Netzteil 24V 320W 13A mit Klemmen einstellbar 20V 21V 22V 23V 24V 25V 26V




**59,50 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-00599



24V Netzteil 320Watt Ausgangsspannung über Poti regelbar ( 20V..bis..26,4V ) Somit ist das Netzteil auf für folgende Spannungen geeignet 20V 21V 22V 23V 24V 25V 26V

**24V Netzteil 24V Gleichspannung. Solides Netzteil in Case Ausführung für den universellen Einsatz im Maschinenbau, Industrie, Beleuchtungstechnik, Schaltanlagen. Im Prinzip für alle Art von Baugruppen und Schaltungen, die 24V Gleichspannung benötigen. Netzgerät mit umfangreichen Schutzfunktionen in geschlossene Case-Lochblech-Ausführung. Universell verwendbar für aller Art von 24V DC Verbrauchern**

### Besonderheit:

- Hochleistungs Netzteil mit Lüfter
- EMI Entstörfilter
- **Grosser Temperatureinsatzbereich -30...+70°C**
- Temperatur geregelter Lüfter
- **Kleine Bauform trotz 320W Leistung**

### Technische Daten:

- Eingangsspannungsbereich: 88...264Vac (47...63Hz) oder 124-370Vdc Gleichspannung
- **Leistung: 320 Watt max.**
- **Ausgangsspannung: 24V DC stabilisiert** max. 13,4A ( 0...13,4A )
- Ausgangsspannung **über Poti regelbar ( 20...26,4V ) siehe Links neben Status Led**
- **Somit ist das Netzteil auf für folgende Spannungen geeignet 20V, 21V, 22V, 23V, 24V, 25V, 26V**
- LED Status Anzeige
- Kurzschlußfest Überlastschutz
- Netzausfallüberbrückung 50ms.
- Setup- / Rise Time: 1500ms / 50ms
- Überspannungsschutz Ausgang: 27,6...32,4V
- **Hoher Wirkungsgrad: 89,0%**
- Soft-Start mit Strombegrenzung
- Eingebauter Entstörfilter PFC
- Geringe **Restwelligkeit nur 150mV**
- 100% Burn-In Test unter Vollast
- Leistungsbegrenzung bei 105...135%
- Einsatz Temperatur Bereich: -30°...+70°C
- **Schraubanschlüsse**
- Eingang: AC (L) / AC (N) / PE (FG)
- Ausgang: 3x Plus (+) Klemme 4-6

- 
- Ausgang: 3x Minus (-) Klemme 7-9
  - Metallgehäuse CASE Schlitzblechgehäuse
  - **Integrierter Lüfter für Kühlung**
  - **Abmessungen siehe auch weitere Bilder = Zeichnung**
  - Abmessungen: L: 215mm H: 30mm B: 115mm
  - M4 Befestigungslöcher für optionalen Hutschieneclip
  - M4 Gewinde Seitlich Anstand: 150mm
  - M4 Gewinde Boden Anstand: 50mm oder 150mm
  - Gewicht: 0,9kg

**Passendes Zubehör wie Hutschiene siehe im Zubehör-Register**

[Erhältliches Zubehör = Befestigungswinkel = Bst Nr 93-808-03220 \( ggf. unter Suche eingeben \)](#)