



12V Bleiakku 12V 20Ah Abm 181x167x76mm CSB GP12200



59,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: CSB-Battery

Bestell-Nr.: 33-175-01835



12V 20Ah Bleiakku CSB GP12200 ersetzt LCX1220P, LCP1220P und viele weitere mit den selben Abmessungen CSB Battery Hitachi Chemical Energy

12V 20Ah Beiakku für Sicherheitsanlagen, USV etc wartungsfrei Ersetzt unter vielen anderen auch ersetzt LCX1220P, LCP1220P

Hochwertige AGM Bleiakkus aus dem Hause CSB (**Hitachi Chemical Energy**). Wartungsfrei und auslaufsicher, daher lageunabhängiger Betrieb möglich. Schlagfestes, thermisch verschweisstes Gehäuse. Die Bleibatterien verfügen über eine stabile und zuverlässige Kapazität, sind Über- und Tiefentladungssicher. Die Akkus überstehen Vibrationen und Schocks ohne Probleme

Anwendungsmöglichkeiten:

- Sicherheitstechnik Main & Standby
- USV-Anlagen
- Gewerbliche Einsätze
- Notbeleuchtungen
- Registrierkassen
- Kommunikationssysteme
- Alarmanlagen
- Zigaretten- Dosen- und Getränkeautomaten
- Hauptstromversorgung, nicht zyklische Anwendungen,
- Notstromversorgung, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV),
- Tiefentladesicher, auslaufsicher, lageunabhängig zu betreiben.

Technische Daten CSB GP12200 (Hitachi Chemical Energy)

- **Spannung: 12V DC Gleichspannung**
- **Kapazität: 20Ah (20h) = 20.000mAh**
- Control voltage: 13.5-13.8 V Initial current: 3.00A or smaller
- Laden Trickle Use: 14,1V bei 0°C / 13,7V bei 25°C / 13,4V bei 40°C
- Recommended Maximum Charging 6A Current Limit
- Entladen laut Datenblatt (Discharge 1A = 1000min / 5A = 200min / 10A = 80min / 20A = 25min (siehe Datenblatt)
- Maximum Discharge Current 230A (5sek)
- Innenwiderstand 13mOhm
- Equalization and Cycle Service 14.4 to 15.0V DC / Unit Average at 25°C
- **Anschlüsse: M5 Schraubanschluss**
- **Abmessungen :**
- Länge: 181/179mm Tiefe: 76mm Höhe: 167mm (**Siehe Zeichnung weitere Bilder**)
- Gewicht: 6,4Kg / Versandgewicht: 7,50Kg

Weitere Daten

- CSB-manufactured = VRLA batteries are UL recognized components under UL924 and UL1989
- Flammability resistance of (UL94-V0 / File E88637) can be available upon request.
- Die GP Serie ist eine Allzweckbatterie mit einer Lebensdauer von 5 Jahren im Standby Modus oder über 260 Zyklen

- bei 100% Entladung. So wie alle CSB Batterien sind sie aufladbar, hoch effizient, auslaufsicher und wartungsfrei.

-