



Entstörkondensator 2pol 0,22uF 220ohm 37x18mm Entstörfilter RC-Glied Kondensator




10,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: FTCAP

Bestell-Nr.: 29-750-00714



0,22uF + 220ohm Funkenstörfilter Funkenstörkondensator Löschkondensator Löschiel Kontaktentstörung RC-Glied Störschutzkondensator, Funk-Entstör-Kondensator, ersetzt auch viele andere Typen mit Litzenkabel 0,5qmm NYFAFW Entstörkondensator bestehend aus einem 0,22uF Kondensator mit 220ohm Widerstand in Reihe. 2-Anschlussdraehnte ca 75mm Litzenkabel 0,75qmm Einsatz typisch 220-240VAC parallel zum Gerät. Spannungsfest bis 250VAC. Abmessungen: L: 37mm DM 18mm Ersetzt unter anderen Hersteller und Ausführungen

0,22uF + 220ohm Entstörfilter Löschkondensator RC-Glied Funkenstörfilter Funkenstörkondensator Löschiel Kontaktentstörung

RC Glied Suppressor Entstörkondensator 2polig - Anwendungen finden dieses RC-Glied als Suppressor vor Dimmern und auch in Werkzeugen aller Art z.B. in Bohrmaschinen, Fräsen, Stichsägen usw. ebenso in Pumpen, Küchengeräten, Staubsaugern, Ventilatoren und Steuerungen aller Art

- Suppressor Bauteil für induktiven Lasten allgemein Anwendbar in vielen verschiedenen Geräten.
- Suppressor Bauteil zur Verringerung von primärseitigen Störwerten im Netz
- z.B. beim Dimmen von elektronischen Transformatoren, LED Leuchtmitteln, Dimmen allgemein
- beseitigt in vielen Fällen das leichte flackern bei LED Leuchtmittel in Verbindung mit Dimmern und elektronischen Transformatoren, Kupfertrafos aus der Halogentrafozeit sowie bei vielen LED Leuchtmitteln wo die RC Kombi fehlt
- oder auch Einsatz in Handwerkergeräten, Bohrmaschinen, Stichsägen mit Regelmechanismus usw. auch in Haushaltgeräten wie Brotschneidemaschine, Mixer, Bügelautomat usw.

Weitere Informationen :

- Störschutzkondensator, Löschkondensator, Kontaktentstörung, Funkenstörkondensator, Entstörkondensator
- **Kondensator-Widerstand Kombination**
- **bestehend aus einem 220nF (0,22uF) Kondensator mit 220-Ohm Widerstand in Reihe.**
- 2-Anschlussdraehnte ca 75mm Litzenkabel 0,5qmm NYFAFW
- Ausführung: A = Kunststoffbecher mit Epoxidharz vergossen
- Einsatz typisch 220-240VAC parallel zum Gerät
- Spannungsfest bis 250VAC
- Abmessungen: L: 37mm DM: 18mm

Typischer Einsatz

- div. Haushaltsgeräte für Bügelmaschinen, Bohrmaschinen und viele viele ähnliche Geräte,
- Elektrische Werkzeuge aller Art auch in Stichsägen, Schleifgeräten, Fräsen, Bohrmaschinen usw.
- ebenso Küchengeräten, Staubsaugern, Ventilatoren und Steuerungen aller Art
- Ersetzt unter anderen Hersteller und Ausführungen
- **Schaltplan und typische Anwendung siehe auch weitere Bilder !**