36V Labornetzteil 0-36V 40A mit 0-10V Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang

2289,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Statron
Bestell-Nr.: 93-807-00590

Labornetzteil 0-36V 0-40A - Made in Germany - Super solide Labor bzw. Industrie Ausführung mit Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang. Kurzdaten + Linearregler mit Triac Vorregler + eingebaute Fernsteuerung Eingang 0-10V über Klemme + Sensingeingang + Monitorausgang galvanisch getrennt + Stromlupe 1:10 + Schalter zum Abschalten der Ausgangsspannung + Überspannungsschutz abschaltbar Ausgang kurzschlußfest + Ein- Ausgang galvanisch getrennt + Automat. Betriebszustandsumschaltung CV/CC + Vorwahl der Ausgangsdaten + getrennte Spannungs- und Strom - Anzeigen Spannungs- und Stromregelung + Spannungs- und Stromvorwahl + Zwangskühlung geregelt + Tragegriffe an Front + Ausgang massefrei jetzt mit LED Anzeigen + 19" Rackfähig

Labornetzteil 0-36V 0-40A - Made in Germany - Super solide Labor bzw. Industrie Ausführung mit Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang ... Stromlupe und vieles mehr

Geräteeigenschaften Kurzdaten

- **Linearregler mit Triac Vorregler**
- **eingebaute Fernsteuerung Eingang 0-10V über Klemme**
- **Sensingeingang**
- **Monitorausgang galvanisch getrennt**
- **Stromlupe 1:10**
- **Schalter zum Abschalten der Ausgangsspannung**
- **Überspannungsschutz abschaltbar**
- **Ausgang kurzschlußfest**
- **Ein- Ausgang galvanisch getrennt**
- **Automat. Betriebszustandsumschaltung CV/CC**
- **Vorwahl der Ausgangsdaten**
- **getrennte Spannungs- und Strom - Anzeigen**
- **Spannungs- und Stromregelung**
- **Spannungs- und Stromvorwahl**
- **Zwangskühlung geregelt**
- **Tragegriffe an Front**
- **Ausgang massefrei**
- **jetzt mit LED Anzeigen**
- ***19" Rackfähig***

Technische Daten :

- Regelbereich: 0... 36V 0... 40A DC
- **Labornetzgerät Gleichspannungsregler**
- Anzeigen 3½-stellige LED 14mm für Spannung und Strom, LED für CV, CC und Übertemperatur
- Eingangsspannung 230Vac 50-60Hz
- **Trennung Eingang/Ausgang galvanisch getrennt, erdfrei, massefrei**
- **Ausgangsspannung 0... 36Vdc**
- **Ausgangsstrom 0... 40A**
- Ausgangsstrom Dauer 0-28A
- **Ausgangsleistung 1440W**
- **Dauerleistung 1008W**
- **Kurzzeitbelastbarkeit 1440W**
- Spannungsstabilität bei -7/+6% Netz **1mV**
- CV-Stabilität Last 0-100% **3mV**
- CV-Restwelligkeit Ueff 1**mV**
- CC-Stabilität bei -7/+6% Netz 10mA
- CC-Stabilität Last 0-100% 10mA
- CC-Restwelligkeit Ueff 15mA
- Ausregelzeit 30ms
- Kennlinie U/I Kennlinie
- Anschluss Eingang 3pol. Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- **Anschluss Ausgang Apparateklemmen 4mm üblichst schraub- und steckbar**
- **Einstellung Ua = Spannung = Grob-und Feinregler**

- **Einstellung Ia = Strom = Grob-und Feinregler**
- Geräte-Eigenschaften
- Linearregler (Triac mit Kupfertrafo klassisch solide) mit
- automatischer Betriebszustandsumschaltung CV/CC,
- Spannungs- und Stromregelung, kurzschlußfest,
- Vorwahl der Ausgangsdatenüber Poti grob und fein

- Kühlung geregelter Lüfter (Zwangslüftung)
- Gewicht 31kg
- Gehäuse Tischgerät mit Tragegriffen an Front
- Abmessungen 451x134x410
- Schutzgrad/Klasse IP30/I
- Farbe RAL 7036 platingrau/RAL 7035 lichtgrau

Sonstiges: Schalter zum Abschalten der Ausgangsbuchsen, Übertemperaturanzeige, Massebuchse