30V Labornetzteil 0-30V 66A mit 0-10V Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang

3289,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Statron
Bestell-Nr.: 93-807-00610





Labornetzteil 0-30V 0-66A - Made in Germany - Super solide Labor bzw. Industrie Ausführung mit Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang. Kurzdaten + Schaltregler + eingebaute Fernsteuerung Eingang 0-10V über Klemme + Sensingeingang + Monitorausgang galvanisch getrennt + Schalter zum Abschalten der Ausgangsspannung + Überspannungsschutz abschaltbar Ausgang kurzschlußfest + Ein- Ausgang galvanisch getrennt + Automat. Betriebszustandsumschaltung CV/CC + Vorwahl der Ausgangsdaten + getrennte Spannungs- und Strom - Anzeigen Spannungs- und Stromregelung + Spannungs- und Stromvorwahl + Zwangskühlung geregelt + Tragegriffe an Front + Ausgang massefrei jetzt mit LED Anzeigen + 19" Rackfähig

Labornetzteil 0-30V 0-66A - Made in Germany - Super solide Labor bzw. Industrie Ausführung mit Fernsteuer- Monitor- und Sensingeingang ... Stromlupe und vieles mehr

Geräteeigenschaften Kurzdaten

- **primär getakteter Schaltregler**

- **eingebaute Fernsteuerung Eingang 0-10V über Klemme**
- **Fernbedienungsschalter getrennt für Spannung und Strom (siehe auch Doku weitere Bilder !)**
- **Parallel- oder Reihenschaltung möglich**
- **Sensingeingang (siehe auch Doku weitere Bilder !)**
- **Monitorausgang galvanisch getrennt (siehe auch Doku weitere Bilder !)**
- **Schalter zum Abschalten der Ausgangsspannung**
- **Überspannungsschutz abschaltbar**
- **Ausgang kurzschlußfest**
- **Ein- Ausgang galvanisch getrennt**
- **Automat. Betriebszustandsumschaltung CV/CC**
- **Vorwahl der Ausgangsdaten**
- **getrennte Spannungs- und Strom - Anzeigen**
- **Spannungs- und Stromregelung**
- **Spannungs- und Stromvorwahl**
- **Zwangskühlung geregelt**
- **Tragegriffe an Front**
- **Ausgang massefrei**
- **jetzt mit LED Anzeigen**
- ***19" Rackfähig Montagezubehör 60140 separat dann mitbestellen***

Technische Daten :

- **Regelbereich: 0... 30V 0...66A DC**
- **Labornetzgerät Gleichspannungsregler**
- Anzeigen 3½-stellige LED 14mm für Spannung und Strom, LED für CV, CC und Übertemperatur
- Eingangsspannung 230Vac 50-60Hz
- **Trennung Eingang/Ausgang galvanisch getrennt, erdfrei, massefrei**
- **Ausgangsspannung 0... 30Vdc**
- **Ausgangsstrom 0... 66A**
- Ausgangsstrom Dauer 0-28A
- **Ausgangsleistung 2000W**
- **Dauerleistung 2000W**
- **Kurzzeitbelastbarkeit 2000W**
- Spannungsstabilität bei -7/+6% Netz 2**mV**
- CV-Stabilität Last 0-100% **12mV**
- CV-Restwelligkeit Ueff **6mV**
- Ausregelzeit 2ms
- Anschluss Eingang 3pol. Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- **Anschluss Ausgang Apparateklemmen 4mm üblichst schraub- und steckbar**
- **Einstellung Ua = Spannung = Grob-und Feinregler**
- **Einstellung Ia = Strom = Grob-und Feinregler**

- Geräte-Eigenschaften
- primär getakteter Schaltregler, Wikungsgrad >0,81, PFC > 0,98, kurzschlußfest
- Spannungs- und Stromregelung, kurzschlußfest,
- Vorwahl der Ausgangsdatenüber Poti grob und fein

- Kühlung geregelter Lüfter (Zwangslüftung)
- EMV DIN EN 61204-3 Klasse A
- Sicherheitsnormen EN 61010 und EN 60950
- Gewicht 31kg
- Gehäuse Metallgehäuse
- Abmessungen 445x131x320mm
- Schutzgrad/Klasse IP30/I
- Farbe RAL7035 lichtgrau

Sonstiges: Schalter zum Abschalten der Ausgangsspannung, Unterspannungsschutz, Übertemperaturabschaltung