



18V Netzteil 18V 36W 2A Case Schaltnetzteil




36,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-01482



Universal 18Volt Netzteil mit 18Volt DC 2A Ausgang Case Lochblech Serie + Leistung 35Watt Technische Daten Eingang 230VAC typisch 50/60Hz + Eingangsspannungsbereich: 90...264Vac oder 120....370Vdc + 18Volt 2A DC Ausgang Lochblech Case Serie mit Schraubklemmen für den Einbau in Baugruppen, Steuerungen usw.

Universal 18Volt Netzteil mit 18Volt 2A DC Ausgang Lochblech Case Serie mit Schraubklemmen für den Einbau in Baugruppen, Steuerungen usw.

Technische Daten:

- Singel Netzteil mit 1x 18Volt DC Ausgang
- Eingang **230VAC typisch** 50/60Hz
- Eingangsspannungsbereich: 90...264Vac oder 120....370VDC
- Leistung: **36Watt / 18V 2A** oder 15V 2,4A
- **Ausgangsspannung: 18Volt DC (einstellbar via Poti 14,0..19,0 V)**
- Geringe Restwelligkeit nur 120mV
- Stromverbrauch ohne Last <0,2Watt
- Integrierte Status-LED
- Schraubanschlüsse AC-INP = N+L+PE / DC-OUT = * + / - *
- Kurzschlußfest / Strombegrenzung integr. / Überlastschutz 115-135%
- Hoher Wirkungsgrad 86%
- Eingang / Ausgang galvanisch getrennt
- Kühlung Konvektion kein Lüfter
- Eingebauter Entstörfilter
- Lageunabhängig betreibbar
- Temp.Einsatzbereich: -30°...+70°C
- Reach + RoHs Ja alles erfüllt
- Standards Normen und EMC ja alles aktuelle erfüllt
- Abmessungen: 99 x 82 x 31mm (**siehe auch Zeichnung weitere Bilder !**)
- Befestigung durch integrierte M3 Gewinde seitlich = RM74mm und am Boden = RM55mm
- Gewicht: 0.23kg

Optional als Zubehör auch ein aufschraubbarer Hutschienenhalter erhältlich

- Art.Nr : **93-808-03230** = Hutschienendclip
- Art Nr : **41-679-00600** = Schutzkontaktstecker Typ F = CEE7/7 auf offene Kabelenden mit Aderendhülsen zum einklemmen

Sicherheits Standards :

- UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60335-1, BS EN/EN61558-1/-2-16, CCC GB4943.1,
- BSMI CNS14336-1, EAC TP TC 004,AS/NZS 60950.1(by CB),KC K60950-1(for LRS-35-12/24 only),
- BIS IS13252(Part1): 2010/IEC 60950-1: 2005 approved

EMC EMISSION

- Compliance to BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN55014, BS EN/EN61000-3-2,-3, GB/T 9254,
- BSMI CNS13438, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(for LRS-35-12/24 only)

EMC IMMUNITY

- Compliance to BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), BS EN/EN55035,
- heavy industry level, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(for LRS-35-12/24 only)

Alternativen für DUO +/- Netzteil :

- 1x Art-Nr 9-640-00140 plus Kleinteile
- 2x Art-Nr 93-808-01820 gegeneinander verschalten mit gemeinsamen Fußpunkt

