



24V KFZ Entstörer Entstörfilter bis 20A



31,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ACV

Bestell-Nr.: 41-105-00035

24V 20A Entstörfilter für KFZ Caravan Auto HiFi usw. 24V Entstörfilter 20A + Noise Suppressor + Störgeräusche, die durch die elektrische Anlage des KFZ Lichtmaschine usw. im Autos verursacht. Wird einfach in die Stromzufuhr (+) des Verbrauchers geschaltet. Beseitigt im Bordnetz Störgeräusche geeignet für Autoradios, Verstärker, Aktiv-Lautsprecher, CB Funk, Mobil Telefone, Durchsageverstärker, TV, SAT, usw. + Der LC-Filter bewirkt, daß Störsignale im HF/NF-Bereich beim Betrieb von Autoradios, CB-Funkanlagen, Aktiv-Boxen, CD-Abspielgeräten, Equalizern, Boostern, etc. unwirksam werden. + Hochfrequente Zündstörungen bzw. Störungen welche durch die Lichtmaschine, den Bordcomputer oder durch Masseschleifen verursacht werden, welche durch die Stromführung zum Gerät gelangen könnten. Diese werden ausgefiltert und auf die Fahrzeugmasse abgeleitet. Störungen aufgrund mangelhafter Entstörung können durch den Einbau des Filters meistens behoben werden.

24V Entstörfilter 20A Entstörfilter Spannungsversorgung

Störgeräusche, die durch die elektrische Anlage des KFZ Lichtmaschine usw. im Autos verursacht. Wird einfach in die Stromzufuhr (+) des 12-24V Verbrauchers geschaltet.

Beseitigt im Bordnetz Störgeräusche geeignet für Autoradios, Verstärker, Aktiv-Lautsprecher, CB Funk, Mobil Telefone, Durchsageverstärker, usw.

Der LC-Filter bewirkt, daß Störsignale im HF/NF-Bereich beim Betrieb von Autoradios, CB-Funkanlagen, Aktiv-Boxen, CD-Abspielgeräten, Equalizern, Boostern, etc. unwirksam werden.

Hochfrequente Zündstörungen bzw. Störungen welche durch die Lichtmaschine, den Bordcomputer oder durch Masseschleifen verursacht werden, welche durch die Stromführung zum Gerät gelangen könnten. Diese werden ausgefiltert und auf die Fahrzeugmasse abgeleitet. Störungen aufgrund mangelhafter Entstörung können durch den Einbau des Filters meistens behoben werden.

Technische Daten:

- Einsetzbar in 12-24V Gleichspannungs-Systemen bis 35Volt
- System- bzw. Nennspannungen: 24VDC (Auto-Range 12V bis 24Volt DC)
- Dauerstrom: 20A Nennstrom
- Belastbarkeit bis max. 240Watt
- Anschluss über Litzenkabel im Stromweg des Verbrauchers
- Abmessungen: L: 74mm B: 41mm H: 24mm

Zusatzinformation auch als reine 12V Version erhältlich wie folgt

- Art Nr [41-105-00005](#) = Entstörfilter 20A Entstörfilter für Spannungsbereich 12V max 16VDC