SUB-D 9pol Stecker Schneid-Klemm 2-reihig für Flachbandkabel 1658613-4 kurze Ausf

block pricing

Menge	Stückpreis
bis 9	**6,95 €***
ab 10	**6,25 €***
ab 50	**5,25 €***
ab 100	**4,80 €***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Tyco TE
Bestell-Nr.: 40-871-00359

9pol Sub-D Stecker Schneidklemm Version für Flachbandkabel + 1658613-4 AMP/TE 9pol D-Sub Steckverbinder + Die geriffelte Abdeckung sorgt für eine sichere Ausrichtung des Kabels vor dem Anschluss. Patentierter Schneidklemmkontakt rastet in die Steckerabdeckung ein Material der Kontaktfläche: Phosphor-Bronze / Schalenmaterial: Stahl, verzinnt + Anwendungen : Industrielle Maschinen / Medizinische Instrumentierung / Computer-Peripheriegeräte / RAID-Speicher-Arrays / Maschinenintegrierte industrielle Kommunikation

9pol Sub-D Stecker Schneidklemm Version kurze Ausführung für Flachbandkabel

AMP/TE Nr 1658613-4 = 9pol D-Sub Steckverbinder

Die geriffelte Abdeckung sorgt für eine sichere Ausrichtung des Kabels vor dem Anschluss. Patentierter Schneidklemmkontakt rastet in die Steckerabdeckung ein Material der Kontaktfläche: Phosphor-Bronze / Schalenmaterial: Stahl, verzinnt + Anwendungen : Industrielle Maschinen / Medizinische Instrumentierung / Computer-Peripheriegeräte / RAID-Speicher-Arrays / Maschinenintegrierte industrielle Kommunikation

- **9pol Sub-D Steckerleiste** (male = Stifte) für Flachkabel
- Ausführung: Steckerleiste / **Polzahl: 9-polig** / Polbild: Standard üblichst
- Isoliermaterial Thermoplast / Farbe Isolator Schwarz
- Contact Current Rating (Max) 1.25A
- Kontaktbeschichtung **Gold über Nickel**
- **Montage: Kabelanschluss Flachbandkabel**
- Bestückung der Kontakte: Vollbestückt
- Befestigung (Rückseitig): Durchgangsloch
- Kontaktanschluss: Schneidklemme für für Flachbandkabel
- Kabelrange AWG 28–26 Wire Size, 0.1...0.13qmm
- Verriegelung optional fals benötigt = Gewindeeinsatz UNC4-40
- RoHS konform Ja / Stand der RoHS-Richtlinie 31.03.15 / SVHC frei Ja
- Abm: B: 31mm H: 12,5mm T: 18,5mm offen / zu 16mm
- **Betriebstemperatur . -55°C... max. 105°C**
- Zugentlastung nicht erhältlich

Optional erhältlich fals benötigt (Nr unter Suche oder siehe auch Zubehör-Register) :

- Art-Nr **40-871-00050** = UNC4-40 Gewinde Befestigungssatz (Paar)
- Art-Nr **40-871-00051** = Rändelschraube Lang 44mm
- Art-Nr **42-686-00170** = 10pol Flachband AWG28 = 30,5m Rolle