



Zubehör LCD Display MT75 Fernbedienung für Laderegler Tracer AN BN XTRA-N Triron Serie Laderegler Display




44,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Westech

Bestell-Nr.: 33-455-00847



Zubehör LCD Display MT-75 für Solaranlage Fernbedienung für MPPT Solar Laderegler BN, XTRA-N Serie, Triron Serie, Tracer-AN Serie, Tracer-BN Serie, iTracer Serie + Solar-Fernanzeige MT-75 mit Komfort LCD Display. Display/Fernbedienung MT75 für EPSolar Laderegler und Wechselrichter. MT75 ist eine neue Generation der Fernsteuerung. Sie ermöglicht die Anzeige und Änderung der Betriebsparameter von Laderegler und Wechselrichter zur selben Zeit und bietet somit die ideale Lösung für die verschiedensten netzunabhängigen Solaranwendungen. Kompatibel mit: Laderegler wie : XTRA-N Serie + Triron Serie + Tracer-AN Serie + Tracer-BN Serie + iTracer Serie + Wechselrichter von : IPower Serie + IPower Plus Serie + NPower Serie + SHI Serie

Zubehör LCD Display MT-75 für Solaranlage Fernbedienung für MPPT Solar Laderegler BN, XTRA-N Serie, Triron Serie, Tracer-AN Serie, Tracer-BN Serie, iTracer Serie

Solar-Fernanzeige MT-75 mit Komfort LCD Display. Display/Fernbedienung MT75 für EPSolar Laderegler und Wechselrichter. MT75 ist eine neue Generation der Fernsteuerung. Sie ermöglicht die Anzeige und Änderung der Betriebsparameter von Laderegler und Wechselrichter zur selben Zeit und bietet somit die ideale Lösung für die verschiedensten netzunabhängigen Solaranwendungen.

Kompatibel mit:

Laderegler

- XTRA-N Serie
- Triron Serie
- Tracer-AN Serie
- Tracer-BN Serie
- iTracer Serie

Wechselrichter

- IPower Serie
- IPower Plus Serie
- NPower Serie
- SHI Serie

Technische Daten

- LCD-Hintergrundlicht: JA
- Eigenschaften Zwei RJ45-Kommunikationsanschlüsse (RS485 Schnittstelle 1+2)
- 4,7-Zoll-LCD-Bildschirm, dynamische Anzeige der Systemdaten in Echtzeit
- Anzeige Fehlercodes, rechtzeitige Benachrichtigung bei Warnungen und Fehlern
- Last-EIN/AUS-Taste zur direkten Steuerung des Lastausgangs
- Trockenkontaktausgang und Freigabeschalter
- Fernsteuerung Wechselrichter EIN oder AUS
- Einfaches Verbinden mit verschiedenen EPSolar-Geräten
- Eigenverbrauch: 14mA/5V (ohne Licht), 26mA/5V (mit Licht)
- Betriebstemperatur: -20°C bis + 65°C
- Lagertemperatur: -20°C bis + 80°C
- Abmessungen: 193 x 94,6 x 48mm
- Gewicht: 0,29kg

Passend zu MPPT Solar Laderegler (siehe Zubehör Register)

- 53-800-00310 = 5m LAN Kabel
- 53-800-00320 = 10m LAN Kabel
- 53-800-02000 = 10m LAN Kabel (Outdoor)
- 53-800-02015 = 15m LAN Kabel (Outdoor)
- 53-800-00220 = 20m LAN Kabel
- 53-800-02020 = 20m LAN Kabel (Outdoor)

- 53-800-02030 = 30m LAN Kabel (Outdoor)
- 53-800-02040 = 40m LAN Kabel (Outdoor)
- 53-800-02050 = 50m LAN Kabel (Outdoor)