



Aufputzsteckdose IP54 AP Aufputz 2-fach Schutzkontaktdose mit Klappdeckel Senkrecht



19,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VIKO

Bestell-Nr.: 39-867-01130



Feuchtraum 2-fach Aufputzsteckdose bzw. Aufputz Schutzkontaktsteckdose / typische Anwendung Keller, Garage, Parkhaus, Werkstatt, Treppenaufgänge, Flure, Terasse, Outdoor usw. / Feuchtraum Aufputz 2-fach Steckdose Senkrecht fest übereinander / IK05 Hammerschlagfestigkeit für hohe Beanspruchungen / Schutzgrad IP54 staub- und spritzwassergeschützt Spannung : 230VAC Nennstrom typisch je bis 16A Abmessungen: B: 84mm H: 143mm T: 56mm

Feuchtraum 2-fach Aufputzsteckdose bzw. Aufputz Schutzkontaktsteckdose

Typische Anwendung Keller, Garage, Parkhaus, Werkstatt, Treppenaufgänge, Flure, Terasse, Outdoor usw.

- **IP54 Feuchtraumaufputzprogramm welches qualitativ seines gleichen sucht.**
- **Aufputz Doppel-Steckdose jeweils 3polig vorverdrahtet**
- **Feuchtraum Aufputz 2-fach Steckdose Senkrecht fest übereinander**
-
- Patentiertes Design:
- Der Austausch der Oberteile bei gleichbleibenden Unterteil ist jederzeit möglich
- Robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Thermoplast
- Chemischer und thermischer Beständigkeit,
-
- Schlagfest gem. IK05 Norm mit
- chemischer und thermischer Beständigkeit ist gewährleistet
- Gehäuse hellgrau - Klappdeckel dunkelgrau
- Einsätze mit Steckklemmen als Verbindungsklemme für den Anschluss von starren Leitern bis 2,5qmm
- großem Anschlussraum und Durchschleifmöglichkeit
- Aufnahmemöglichkeit von Beschriftungs-Set
- **Weichmembran-Kabeleinführungen unten und oben**
- Halogenfrei
- **erfüllt alle üblichen Normen**
- **IK05 (Hammerschlagfestigkeit für hohe Beanspruchungen)**
- **Schutzgrad IP54 (Staub- und spritzwassergeschützt)**
- **Spannung : 230VAC Nennstrom typisch jeweils bis 16A**
- Abmessungen: B: 84mm H: 143mm T: 56mm
- Beschriftungsfeld: 40x10mm