



12V Netzteil 12V 200W 16A IP67 FIX Spannung ohne Dimmfunktion




67,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MeanWell

Bestell-Nr.: 93-808-04511



12V Netzteil 200W 16A IP67 nicht Dimmbar fixe Ausgangsspannung + 12V 16A Netzteil nach IP67 Norm Fixe Ausgangsspannung + HLG240H-12 = 12VDC Netzteil mit stabilisierter Ausgangsspannung von 12V DC. Geeignet als Stromversorgung für industrielle Anwendungen (Maschinenbau, Steuerungen) als LED Netzteil usw. Grundsolide verarbeitetes Netzteil. Belastbarkeit: 192Watt = 16A bei 12Vdc (Gleichspannung). Kurzschlußfest durch Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiederstart (Restart). Over Load, Over Temperature protected, Übertemperaturschutz mit Leistungsreduktion, Over-Short Circuit protected.

12V 16A Netzteil nach IP67 Norm Fixe Ausgangsspannung

12VDC Netzteil mit stabilisierter Ausgangsspannung von 12V DC. Geeignet als Stromversorgung für industrielle Anwendungen (Maschinenbau, Steuerungen) als LED Netzteil usw. Grundsolide verarbeitetes Netzteil. Belastbarkeit: 192Watt = 16A bei 12Vdc (Gleichspannung). Kurzschlußfest durch Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiederstart (Restart). Over Load, Over Temperature protected, Übertemperaturschutz mit Leistungsreduktion, Over-Short Circuit protected.

- Belastbarkeit: 192 Watt = 16A an 12V

- Feste Anschlusskabel
- Primär: 300mm Kabel 3 x 0,75mm² (flexibel)
- Sekundär: 300mm Kabel 2 x 1,5 mm² (flexibel)
- Kabel lässt sich nicht ausklemmen da vergossen
- Schutzart IP65 / SELV

Technische Daten:

- Eingangsüpannung 230VAC 50/60Hz typisch
- Nenneingangsspannung 90...305Vac 47-63Hz oder 127...431Vdc (Gleichspannung)
- **Ausgangsspannung: 12Volt DC Gleichspannung stabilisiert**
- **Ausgangsleistung: 192Watt, Stromabgabe 0...16A**
- Aktive PFC Funktion
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 90%
- Diese Produkte sind nicht für den Betrieb im Leerlaufzustand ausgelegt, sondern primär Dauerbetrieb
- Schutz vor Überspannung, Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- Schutzklasse IP67 Indoor-Outdoor Funktion
- **ohne Dimmfunktion Fixe Ausgangsspannung**
- Entspricht den weltweiten Sicherheitsstandards für Leuchten
- Schutzart IP67 / SELV u.a.
- RippleNoise: 150mV
- Arbeits- Umgebungstemperatur -40 bis +60 °C
- Gehäuse: ALU, Links und Rechts befinden sich jew. ein Kabeleinlass
- Kabel lässt sich nicht ausklemmen da fest vergossen
- 300mm Anschlusskabel
- Primär: 300mm Kabel 3 x 0,75mm² (flexibel)
- Kabel lässt sich nicht ausklemmen da fest vergossen
- Sekundär: 300mm Kabel 2 x 1,5 mm² (flexibel)
- Abmessungen: L:244,2mm (Korpus: 220,2mm) B:68mm H: 39mm

- Gewicht: 1,3Kg

Zusatzinformation / Optionales Zubehör erhältlich

- **Jetzt nun auch erhältlich**
- **Bst Nr 99-300-00699 = Unterputz Dimmer Einsatz mit 0-10V Ausgang (Eingang 230-240V AC)**
- **Bst Nr 93-808-04560 = 12V 150W 12A Netzteil Dimmbar 3in1 (1-10V / Poti oder PWM)**
- **Bst Nr 93-808-04511 = 12V 200W 16A Netzteil fixe Spannung ohne Dimmfunktion**
- **Bst Nr 93-808-04512 = 12V 200W 16A Netzteil Dimmbar 3in1 (1-10V / Poti oder PWM)**
- **Bst Nr 93-808-04510 = 24V 240W 10A Netzteil Dimmbar 3in1 (1-10V / Poti oder PWM)**
- ggf. passende wasserfeste Steckverbinder siehe unter Zubehör

Zusatzinfo: passende IP67 ... IP68 Steckverbinder und Verteiler siehe unten im Zubehör Register

Zusatzinformation und weitere Ausführungen in selber Bauweise

- Auch als 12V DC 120W 10A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-03955
- Auch als 12V DC 150W 12A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04560 (Dimmbar 3in1)
- Auch als 12V DC 200W 16A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04511
- Auch als 12V DC 200W 16A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04512 (Dimmbar 3in1)
- Auch als 12V DC 264W 22A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04040
- Auch als 24V DC 120W 5A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-03960
- Auch als 24V DC 240W 10A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04010
- Auch als 24V DC 240W 10A Version erhältlich = Bst Nr 93-808-04510 (Dimmbar 3in1)