



Kupferfolie 19mm breit selbstklebend - L 33m - D 0,065mm ohne Leitkleber



99,60 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Advance

Bestell-Nr.: 44-794-00310



Kupferfolie 0,065mm B: 19mm, L:33m selbstklebend + Selbstklebende 0,065mm starke Kupfer Abschirmfolie, mit nicht leitendem Kleber + Ein 33m Kupferklebeband mit Klebstoff + Weichkupferband, selbstklebend + Ideal für EMI RFI Abschirmung von Baugruppen + Zu den Anwendungen gehören: EMI- / RFI- / HF-Abschirmung + von Kabeln, Steckverbindungen, Motoren und Gehäusen, statische Entladungsbahnen usw. + Anschlüsse an die Verdrahtung können über Lötverbindungen an das Kupfersubstrat erfolgen

Selbstklebende 0,065mm starke Kupfer Abschirmfolie, mit nicht leitendem Kleber

- Ein 33m Kupferklebeband mit Klebstoff
- Weichkupferband, selbstklebend
- Ideal für EMI RFI Abschirmung von Baugruppen
- Zu den Anwendungen gehören: EMI- / RFI- / HF-Abschirmung
- von Kabeln, Steckverbindungen, Motoren und Gehäusen, statische Entladungsbahnen usw.
- Anschlüsse an die Verdrahtung können über Lötverbindungen an das Kupfersubstrat erfolgen

Technische Daten:

- Grundmaterial: Weichkupferfolie
- Gesamtstärke: 0,065mm(Klebstoff 0,035mm)
- Breite: 19mm
- Rollenlänge: 33m
- Klebstoff: auf Acryl-Basis nicht leitend
- Klebstoff thermisch aushärtend
- Zugspannung: 40N/10mm
- Klebkraft auf Stahl: 4,5N/10mm
- Isolationswiderstand: leitend ca. Widerstand des Bandes 0,0018 Ohm
- Temperaturbereich: -30°C bis 155°C

Typische Anwendung:

- Ableitung statischer Aufladung
- Abschirmung elektromagnetischer Felder
- EMI- RFI Abschirmung von Kabeln
- EMI- RFI Abschirmung von Steckverbindungen
- EMI- RFI Abschirmung von Motoren
- EMI- RFI Abschirmung von Gehäusen, Schränken
- EMI- RFI Abschirmung von Kabeln
- leitfähige Kupferstreifen auf Isolierstoffen usw.