



12VAC Ringkerntrafo 12V Trafo 160VA 2x12V oder 24VAC




66,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Talema

Bestell-Nr.: 43-890-01950



12VAC 160VA Trafo Ringkerntrafo 2x12V oder 1x 24V

12VAC 160VA Trafo Ringkerntrafo 2x12V oder 1x 24V

- Eingang: 230Vac 50/60Hz +/-10% (207...253VAC)
- Leistung: 160VA
- Galvanisch getrennt

- Belastbarkeit 160VA = 2x 6,66A je 12V Wicklung
- **Kann auch auf 1x 12V 13,3A verschaltet werden**
- **Kann auch auf 1x 24V 6,66A verschaltet werden (siehe auch weitere Bilder)**
- Anschlüsse: 2x gelb = 230VAC Eingang
- Ausgangswicklung-1 = 12VAC Grün-Rot
- Ausgangswicklung-2 = 12VAC Braun-Blau
- Leerlaufstrom, typ. (230V): 10mA / Kernverlust, typ.: 0,97W
- Kupferverlust, typ. (120°C): 20,8W
- EN61558 Schutzart IP00
- Isolationsklasse: TA40/E
- Abm.: Durchmesser: 104mm / Höhe: ca. 44mm
- Gewicht: 1,7kg
- Lieferung inkl. Befestigungssatz
- 1xMetallscheibe als Druckplatte, 2xGummiringe zur Isolation