




12V Bleiakku 12V 2,2Ah 178x35x61mm Kontakte 4,8mm(2.3Ah)



block pricing

Menge

bis 5

ab 6

Stückpreis

13,95 €*

12,95 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Multipower

Bestell-Nr.: 33-175-00014

Bleiakku 12V 2,2Ah

12V 2,2Ah Bleiakku(2.3Ah) wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung

Niedrige Selbstentladung, lange Gebrauchsdauer, einfache Ladung, kein Gefahrgut. Dieser wartungsfreie Blei-Säure-Akku kann in Notstromversorgungen, Modellen, Alarmanlagen, Solaranlagen und Notbeleuchtungen eingesetzt werden.

- Nennspannung: 12 Volt
- Kapazität: 2,2Ah = 2200mAh
- 2x 4,8mm Flachstecker Anschlüsse (Faston Tab 187)
- Beide Kontakte gegenüberliegend auf langen Seite Abstand der Kontakte
- wiederaufladbar
- wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung
- niedrige Selbstentladung
- lange Gebrauchsdauer
- einfache Ladung
- kein Gefahrgut
- Lageunabhängig zu betreiben auslaufsicher durch GEL Technik

VDS-Nr. G104019

- Stand by use: 13,5..13,8V / Cycle Use: 14,4..15,0V
- Initial Current 0,66A

- Abmessungen: L:178mm B: 34,8mm H:60,8mm
- Gewicht: 1,06kg

Weitere Technische Daten:

- Internal Resistance (at 1KHz) Approx. 37 mOhm
- Maximum Discharge Current for 5 seconds: 44A
- Cycle use:
- Charging Voltage 14.4 to 15.0V
- Maximum Charging Current 0.66A
- Standby use: Float Charging Voltage 13.50 to 13.80V
- Case Material ABS (UL94 HB flame retardant case / cover)
- Betriebstemperatur -15 °C - 40 °C
- Nominal Capacity
- 20 hour rate (0.11A to 10.50V) 2.2Ah
- 10 hour rate (0.209A to 10.50V) 2.09Ah
- 5 hour rate (0.374A to 10.20V) 1.87Ah
- 1 C (2.2A to 9.60V) 1.25Ah
- 3 C (6.6A to 9.60V) 0.88Ah

Passende Ladegeräte und weiteres Zubehör siehe (Zubehör-Register)