



6V Bleiakku 6V 4,5Ah Long WP 70x47x102mm



9,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Long

Bestell-Nr.: 33-175-00870

Spezifikation		Abmessungen (mm)	
Spannung	6V	Länge	70
Kapazität	4,5Ah	Breite	47
Widerstand	20mOhm	Höhe	102
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C		
Wartungsfrei	Ja		
Wiederaufladbar	Ja		
Typ	Blei-Gel-Akkumulator		
Material	Plastik		
Farbe	Schwarz		
Gewicht	900g		

6V Bleiakku 6V mit 4,5Ah Leistung. 6V 4.5Ah Bleiakku Long Abm 70x47x102mm Blei-Gel-Akkumulatoren (wartungsfrei) Dieser Akku ersetzt auch viele andere Hersteller mit selben Abmessungen wie Panasonic LC-R064R5P Einsetzbar als Ersatz für: Power-Sonic PS640F, Werker WKA6-5F, Fifutec JL3-XM, Genesis NP6V 4AH , Yuasa NP4-6, GEL CELL 6V4,5Ah, Panasonic LC-R064R5P, Fiamm FG10451, usw. Lageunabhängig zu betreiben

6V 4.5Ah Bleiakku Long Blei-Gel-Akkumulatoren (wartungsfrei) Wiederaufladbare Akku

- **Spannung: 6 Volt**
- **Kapazität 4,5Ah** 20HR
- Tiefentladesicher, auslaufsicher
- Lageunabhängig zu betreiben
- Abmessungen: (LxBxH): 70 x 47 x 102mm
- Anschlüsse über **2 Steckkontakte (4,8mm Flachstecker)**
- Kapazität: 4,2Ah (20hour Rate)
- **Innenwiderstand: 20mOhm**
- Lademöglichkeiten: 1Std mit 2,7A 5Std. mit 0,68A
- oder 10Std. mit 0,37A 20Std. mit 0,2A
- Selbstentladungszyklus bei 25°C: 3Monate = 91% 6 Monate = 82% 12 Monate=64%
- zyklische Anwendung: Konstantladespannung bei 7,2...7,5V Cycle Use: 7,25...7,45V
- Standby-Anwendung: Schwimmerladespannung 6,75...6,9V Standby USE 6,8...6,9V
- Initial Current: less than 1,68A
- Abmessungen: (LxBxH): 70x47x102mm
- Gewicht: 900g

Dieser Akku ersetzt auch viele andere Hersteller mit selben Abmessungen wie Panasonic LC-R064R5P,

Einsetzbar als Ersatz für: Power-Sonic PS640F, Werker WKA6-5F, Fifutec JL3-XM, Genesis NP6V 4AH , Yuasa NP4-6, GEL CELL 6V4,5Ah, Panasonic LC-R064R5P, Fiamm FG10451, usw

Dieser wartungsfreie Bleiakku kann in Notstromversorgungen, Alarmanlagen, Solaranlagen, Notbeleuchtungen, im Modellbau usw. eingesetzt werden.

Passendes Ladegerät z.B. Nr.: 33-455-00280 oder Nr.: 33-455-00335 oder Nr.: 33-455-00420 (siehe Zubehör-Register)