




## 18VAC Ringkerntrafo 18V Trafo 300VA 2x18V oder 36VAC



**115,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Talema  
Bestell-Nr.: 43-890-00275



Trafo Ringkern 300VA 2x18V oder 1x 36V. Belastbarkeit 300VA = 2x 8,33A je 18V Wicklung, Ausgang 2x 18VAC je 8,33A , Kann auch auf 1x 18V 16,6A verschaltet werden , Kann auch auf 1x 36V 8,33A verschaltet werden ( siehe auch weitere Bilder )

### 18VAC 300VA Ringkerntrafo 2x18V oder 1x 36V Transformator für Anwendungen aller Art

Ideal für Neuaufbau oder auch als Ersatztrafo für die Steuerungstechnik, Verstärker, Baugruppen, Beleuchtungstechnik, Halogentrafo usw.

- Eingang: 230Vac 50/60Hz +/-10% ( 207...253VAC )
- Leistung: 300VA
- Galvanisch getrennt
- **Belastbarkeit 300VA = 2x 8,33A je 18V Wicklung**
- **Ausgang 2x 18VAC je 8,33A**
- **Kann auch auf 1x 18V 16,6A verschaltet werden**
- **Kann auch auf 1x 36V 8,33A verschaltet werden ( siehe auch weitere Bilder )**
- Anschlüsse: 2x gelb = 230VAC Eingang
- Ausgangswicklung-1 = 18VAC Grün-Rot
- Ausgangswicklung-2 = 18VAC Braun-Blau
- Leerlaufstrom, typ. (230V): 17mA / Kernverlust, typ.: 1,7W
- Schutzart IP00
- Isolationsklasse: TA40/E
- Abm.: Durchmesser: 115mm / Höhe: ca. 58mm
- gewicht: 3,2Kg

Lieferung inkl. Befestigungssatz 1 x Metallscheibe als Druckplatte, 2 x Gummiringe zur Isolation