22V Ringkerntrafo 22V Trafo 300VA 2x22VAC oder 44VAC





115,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Talema
Bestell-Nr.: 43-890-02100

22VAC Trafo 300VA Ringkern 2x 22V 2x 6,8A Eingang 230V 115x58mm. Ersetzt auch Trafos in Geräte der bis 300VA Leistungsklasse mit 21V, 22V, 23V AC und 41V 42V 43V 44V AC

22VAC 300VA Ringkerntrafo 2x22V oder 1x 44V Transformator für Anwendungen aller Art

Ideal für Neuaufbau oder auch als Ersatztrafo für die Steuerungstechnik, Verstärker, Baugruppen, Beleuchtungstechnik, Halogentrafo usw.

- Eingang: 230Vac 50/60Hz +/-10% (207...253VAC)
- Leistung: 300VA
- Galvanisch getrennt
- **Belastbarkeit 300VA = 2x 6,82A je 22V Wicklung**
- **Ausgang 2x 22VAC je 6,82A**
- **Kann auch auf 1x 22V 13,6A verschaltet werden**
- **Kann auch auf 1x 44V 6,82A verschaltet werden (siehe auch weitere Bilder)**
- Anschlüsse: 2x gelb = 230VAC Eingang
- Ausgangswicklung-1 = 22VAC Grün-Rot
- Ausgangswicklung-2 = 22VAC Braun-Blau
- Leerlaufstrom, typ. (230V): 17mA / Kernverlust, typ.: 1,7W
- Schutzart IP00
- Isolationsklasse: TA40/E
- Abm.: Durchmesser: 115mm / Höhe: ca. 58mm
- gewicht: 3,2Kg

Lieferung inkl. Befestigungssatz 1 x Metallscheibe als Druckplatte, 2 x Gummiringe zur Isolation

Ersetzt auch Trafos in Geräte der bis 300VA Leistungsklasse mit 21V, 22V, 23V AC und 41V 42V 43V 44V AC