




25V Trafo 500VA Ringkerntrafo 2x25V oder 50V In 230V 135x60mm



169,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Talema
Bestell-Nr.: 43-890-00500



24V Trafo 25V Ringkerntrafo 500VA 2x10A 2x25VAC oder 1x 50VAC

2x 25V Trafo mit 500VA Leistung oder 50V 500VA

Ideal für Neuaufbau oder auch als Ersatztrafo für die Steuerungstechnik, Verstärker, Baugruppen etc

- **Eingang: 230VAC** 50/60Hz (207-253VAC 48-60Hz)
- Galvanisch getrennt
- **Ausgang: 2x 25VAC Wechselfspannung (kann auch als 24VAC Trafo verwendet werden)**
- **Belastbarkeit 2x 25V 2x10A = 2x 250VA = 500VA**

- **Beschaltbar auf 2x 25V 2x10A oder 1x 24V 20A oder 1x 50V 10A**
- Nennausgangsspannung: 2x 25VAC

- Leistung: 500VA
- Isolationsklasse: TA40/E
- Temperaturklassen:
- Klasse H (180°C) Wickeldraht (Primär & sekundär)
- Klasse B (130°C) Isolation zwischen Ein- und Ausgang
- Klasse A (105°C) Isolation der Anschlüsse
- Zulassungen: EN61558 / Trenntrafo KEMA
- Durchmesser: 135mm

- Höhe: 60mm
- Gewicht: 4,0kg

Lieferung inkl. Befestigungssatz 1 x Metallscheibe als Druckplatte, 2 x Gummiringe zur Isolation