



ACDC Labornetzteil 0-30VAC 0-25VDC je 25A 750W



1389,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Statron

Bestell-Nr.: 93-807-00410



ACDC Labornetzgerät 0-30VAC und 0-25V DC je 25A

ACDC Labornetzgerät 0-30VAC und 0-25V DC je 25A

Technische Daten:

- **Regelbares Labornetzteil 0..30VAC oder Gleichspannung 0..25VDC je 25A**
- Kurzdaten: AC = 0...30Vac (25A) oder DC = 0...25V (25A)
- Beschreibung ACDC Kombi Labornetzgerät für Service Werkstatt Schulungen usw.
- Die Gleichspannung ist unstabilisiert
- Anzeigen Analoginstrumente für Spannung und Strom für AC und DC getrennt
- Eingangsspannung 230VAC 50-60Hz
- Trennung Eingang/Ausgang galvanisch getrennt, erdfrei
- Ausgangsspannung AC 0... 30V / DC 0... 25V
- Ausgangsstrom 25A Ausgangsstrom Dauer 25A
- Ausgangsleistung 750VA
- Dauerleistung 750VA / Kurzzeitbelastbarkeit 750VA
- Anschluss Eingang 3 pol. Netzleitung mit Euroschutzkontaktstecker
- Anschluss Ausgang Sicherheitsbuchsen 4mm
- **Thermischer Schutzscharter integriert**
- **Galvanisch getrennt**
- **Robuster und übersichtlicher Aufbau**
- **Universell einsetzbar**
- **Ausgangsspannung AC und DC**
- **2 Stück thermischer Schutzscharter an Front (Automaten)**
- **beleuchteter Netzschalter**
- **Kühlung Konvektion**
- Einstellung Ua Drehknopf-Regeltrafo
- Eigenschaften Trennstelltrafo mit integrierten Brückengleichrichter,
- Sonstiges Umschalter AC/DC,
- 4 Stück Analoginstrumente
- Sicherheitsstandards: EN61010 / EN61558-32-4 / EMV EN61000-6-3 / EN301000-6-2
- Gehäuse Tischgerät
- Schutzgrad/Klasse IP30/I
- Farbe RAL 7036 platingrau/RAL 7035 lichtgrau
- Abmessungen 380x210x330mm
- Gewicht: 25kg
-